

D型卧式多级泵 多级泵 哈硕水泵厂家

产品名称	D型卧式多级泵 多级泵 哈硕水泵厂家
公司名称	河北哈硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

产品详情

河北哈硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，多级泵，GC、DG多级锅炉给水泵，卧式多级泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，gdl多级泵，IS清水泵，等各类水泵。

在液体朝叶轮出口投掷的同时，在叶轮入口的中间形成低压。吸入罐内的液体与叶轮中间之间产生压力差，吸入罐内的液体处于压力差之下。不断通过泵的吸入管路和吸入室进入叶轮。这样，D型卧式多级泵，叶轮旋转在此过程中，液体不断被吸入。另一方面，吸入的液体以一定的量连续排出液体，以使离心泵连续工作。

河北哈硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

多级离心泵超流量的原因

扬程低：卧式多级离心泵在选型时实际扬程比泵的设计扬程过低，导致水泵流量变大，增加叶轮阻力使电机超负荷运转，引起超电流。解决方法，重新新选型，选择扬程合适的泵或调节出水口阀门，使流量变ruo。

平衡盘或平衡环磨损：卧式多级离心泵的平衡盘或平衡盘磨损导到一定程度时，卧式多级离心泵的叶轮会和泵的内部摩擦，使电机过载。卧式多级离心泵超电流百分之五十都是有这个原因引起的。解决方法：更换平衡盘和平衡环，并调节好泵的串量。

在特大洪涝灾害发生时，特别需要不锈钢多级泵站在超高扬程下尽可能地加大不锈钢多级泵流量。这时往往使不锈钢多级泵的轴功率大大超过额定轴功率，致使配套动力机超载损伤。解决离心泵超功率问题的常用方法有减小叶片安装角、降低多级泵转速、更换功率较大的动力机、电机增容改造等。

1.减小叶片安装角

当化工泵在高扬程运行时，减小叶片安装角可以有效地降低不锈钢多级泵轴功率，避免机组超载；同样道理，当不锈钢多级泵在大流量工况运行且机组长时间过负荷时，也应将叶片角度调小，以保证机组的安全和正常运转。将叶片角度调小，带来的影响是泵的流量减小，因此它比较适用于出现高扬程大流量工况运行时间不长、叶片角度全调的大中型立式轴流泵站。对叶片为半调的中小型泵站，如果因扬程偏高，动力机功率不够用，为了节省改造费用，也可将叶片安装角长期固定在较小的位置。

2.降低动力机转速

通常只适用于变速容易实现的中小型机组。对大型机组，由于变速设备昂贵，一般很少采用。

D型卧式多级泵-多级泵-晗硕水泵厂家由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司是河北保定离心水泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晗硕泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晗硕泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事河北吸砂泵，河道吸砂泵，吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。