

# 快干速效修复厨卫防水涂料

产品名称	快干速效修复厨卫防水涂料
公司名称	广东华晟兆业科技发展有限公司
价格	4.00/kg
规格参数	品牌:新卓高 型号:ADS-612 产地:广州
公司地址	白云区鹤龙一路208号YH城
联系电话	020-86638168 18028610193

## 产品详情

### 自愈合防水涂料

#### 一、产品说明

升级版自愈合防水涂料是一种双组份水泥基防水涂料，采用德国巴斯夫主原材料，选用多种无机材料及进口助剂，精心研制而成。

#### 二、产品特点

- 1、快干高效，干后2小时即可闭水测试或后续贴砖；德国巴斯夫主原料，性能高于国家标准1倍以上；
- 2、超强抗渗，30米水深不渗漏；
- 3、厚涂不开裂，墙面贴砖不空鼓；
- 4、七彩光泽浆料，纳米结晶致密封闭，形成三维结构高强度防水层。

#### 三、产品用途

适用于厨房、卫生间、仓库、地下室等防水。

#### 四、施工指引操作程序

基面处理 涂料搅拌 涂刷

- 1、把基面清理干净，并应平整结实，无空鼓，孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明显水为准。

2、将液料倒入干净的搅拌桶内，然后按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，充分搅拌至均匀无粉利，无沉淀的膏糊状，静置几分钟后再稍稍搅拌即可使用。（建议使用电动搅拌器搅拌效果更佳）。

3、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔，应反复涂刷将气体排出，涂刷完一遍，待其表干（表面不粘手）后，再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出1mm，避免不必要的成本浪费。

## 五、贮存运输

本产品贮存于阴凉通风处干燥处，未启封可保存两年。参考用量平整基面涂料用量约为 $1.5-2\text{kg}/\text{m}^2$ 。