

围挡喷淋系统参数 内蒙古围挡喷淋系统 任县世华围挡喷淋型号

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 围挡喷淋系统参数 内蒙古围挡喷淋系统 任县世华围挡喷淋型号 |
| 公司名称 | 任县世华机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村 |
| 联系电话 | 18632919930 |

产品详情

修建工程建筑，地面上的工地扬尘非常多，也让责任人费尽心思了方法，一般的除尘效果好像并不是理想化，这个喷雾效果好，围挡喷淋系统供应，高，比当期商品更加节约资源，就能够超过一样的喷雾除尘的效果，个性特征的高压喷嘴每秒钟能够喷雾50亿个雾粒，细致匀称，能够快速分散开来，飘落到自然环境的每个角落里，无盲区，内蒙古围挡喷淋系统，吸附飘浮半空中的浮尘，包裹起来超过一定的净重着陆，进而超过除尘的效果。不仅这般，可以清洁空气，提升空气中的空气负离子，使空气变得越来越新鲜，还具备降温、除味、消毒杀菌、降温、增湿器、造雾室外的造景等功效，一台设备多种多样主要用途，可以说是一举多得的好机器设备好设备。

安装注意事项

1、水泵：

A、启动前必须向水泵内注满水！

B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！

2、控制器：

A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，围挡喷淋系统参数，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于0.75mm²），请用防水胶布包完整！

建筑施工土石方作业过程中，露天施工尘土飞扬的情况屡见不鲜。工地施工降尘、抑尘的工作刻不容缓。工地使用喷雾降尘系统，利用水射流和水雾科技，通过泵站加压，经喷嘴输出水雾颗粒到空气中，与尘土颗粒浸润粘连，增重后而沉降，从而达到降尘的目的。

工地围挡喷淋是有叶轮、风筒、后导流器、喷雾装置以及支架等部分组成的，采用了新型叶轮，围挡喷淋系统每米造价，后导流器和新型电机支持结构，风机效率比较高，成雾也很稳定，雾量调节范围比较大，雾滴直径十分均匀，操作简单方便，使用寿命较长。

围挡喷淋系统参数-内蒙古围挡喷淋系统-任县世华围挡喷淋型号由任县世华机械厂提供。任县世华机械厂位于河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县世华在机械加工中享有良好的声誉。任县世华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。任县世华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。