

# 耐磨固化地坪 徐州固化地坪 弘康固化地坪

产品名称	耐磨固化地坪 徐州固化地坪 弘康固化地坪
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

## 产品详情

混凝土密封固化剂是如何施工的。

- 1、施工力特克混凝土密封固化剂的一步是打磨混凝土基面，打磨是决定地坪工程质量的重要因素，目的是将混凝土的毛细孔打开，使混凝土密封固化剂能顺利渗透地面内部施展作用。将基层表面清理干净，除去浮灰、油污等不利于粘结的物质，若为旧基层坑洼过多需预先补平。如果地面的基础比较好，则直接清理干净地面即可，混凝土密封固化地坪，无需打磨地面基础。
- 2、根据地面的情况，按比例兑好力特克牌混凝土密封固化剂原材料。
- 3、将配比好的密封固化剂材料均匀的喷洒倒在地面上，在上材料之前，一定要确保地面是完全干透的。干的较快的地方需要用推水刮或者拖把拖开，保持地面湿润的状态2-3小时。
- 4、当地面和材料反应到8成干的时候，洒上固化剂材料，开始用打磨机换上50#的磨片研磨地面。研磨完成后，用吸尘器把地面清理干净。然后再分别用100、200、500目的磨片分别打磨地面。打磨前需要上材料水，耐磨固化地坪，打磨完成后，用工业吸尘器吸干净。
- 5、地面洒上清水，再分别用1000、2000目的磨片磨地面。并清理干净地面。
- 6、再洒上力特克渗透型光亮剂，渗透20分钟左右，再用百洁垫干抛即可。使用时间越长，光泽度越好。

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业现在因为密封固化剂资料的广泛运用，混凝土固化地坪，所以现在来说这种资料大大都是非常环保的，能够说简直是没有污染。由密封固化剂资料做成的物品更简略清洁。因为资料本身便是以洁净为主。用了密封固化剂资料的物品都能够防潮和防尘。

温州弘康净化科技有限公司是一家以环氧树脂地坪漆生产和环氧地坪施工为主，集研发、生产、销售、设计、服务及施工为一体的化高新科技企业，徐州固化地坪，公司引进全套先进技术、设备及原材料，提供环氧地坪施工工艺指导，自主研发生产的各系列产品

混凝土密封固化剂十的菲凡士是渗透型液体硬化剂标准编写者（标准编号：JC/T 2158-2012），也是混凝土密封固化剂，并获得过混凝土密封固化剂（号：ZL 2008 1 0197413.8），作为国内锂基型混凝土密封固化剂业内品牌，年销量，产品销往各地帮助各行各业解决地面起灰起砂问题，为企业打造更环保更健康的生活和工作环境。

耐磨固化地坪-徐州固化地坪-弘康固化地坪(查看)由温州弘康净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州弘康净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!