

珠海油罐清洗厂家 珠海油罐清洗 裕顺储油罐清洗公司

产品名称	珠海油罐清洗厂家 珠海油罐清洗 裕顺储油罐清洗公司
公司名称	裕顺（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村下基大街冠华商业楼 206号
联系电话	19866687108 19866687108

产品详情

裕顺（广州）环保—油罐清洗——珠海油罐清洗

- (11) 每年春季应全面检查防雷防静电接地装置，测试接地电阻值应符合要求。
- (12) 浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm²的软铜线连接。
- (13) 储油罐装油量应在安全罐位内运行。
- (14) 当凝油油位高于加热盘管时，应先用蒸汽立管加热，待凝油溶化后，再用蒸汽盘管加热。
- (16) 储罐区内油管线动火、清罐作业应执行行业规定。
- (17) 储油罐着火，珠海油罐清洗，应立即报告并停止着火油罐的一切作业。组织灭火并适时启动应急预案。珠海油罐清洗

裕顺（广州）环保—油罐清洗——珠海油罐清洗

化学清洗是依靠化学反应的作用，利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法。如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢，珠海油罐清洗厂家，用氧化剂去除物体表面的色斑等。利用化学药剂使表面污染或覆盖层(如垢层)与其发生化学反应而被除去，如对垢层的酸洗、碱洗等。为使基材在化学清洗中不受腐蚀或使腐蚀率控制在允许范围内，珠海油罐清洗公司，通常在化学清洗液中加入适量的缓蚀剂和起活化、渗透、润湿作用的添加剂。方法:浸泡法、循环法、运转中清洗法也叫不停车化学清洗法。珠海油罐清洗

裕顺（广州）环保—油罐清洗——珠海油罐清洗

（4）储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路

（6）储油罐顶部应无油污，珠海油罐清洗服务，无积水。储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。珠海油罐清洗

（7）储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好，孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。

（8）储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。

（10）钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置，其接地电阻不应大于10 Ω 。接地点沿罐底边每30m至少设置一处，单罐接地不应少于两处。珠海油罐清洗

珠海油罐清洗厂家-珠海油罐清洗-裕顺储油罐清洗公司(查看)由裕顺（广州）环保科技有限公司提供。裕顺（广州）环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。裕顺带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！