

高混机 降解塑料颗粒高混机 环鑫只做精品机械

产品名称	高混机 降解塑料颗粒高混机 环鑫只做精品机械
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市环鑫机械有限公司

高混机由哪些部分组成的

高混机组冷混合部分由盖子、锅体、传动、底座排出、电控制6部分构成，盖子可以沿水平方向旋转，设置安全保护装置，盖子没有盖子时，开关部分连接，电机没有启动，盖子没有盖子时，搅拌浆料旋转引起人身事故，盖子上设置投入孔锅体由不锈钢焊接，内壁非常光滑硬，具有耐磨性、耐腐蚀性、不附着材料等结构特征。锅壁设有冷却夹套，通过水冷循环达到冷却目的。高混机组冷混合部分传动部分由启动电机通过三角皮带轮驱动减速机，将动力输入主轴，使搅拌浆旋转，使热混合物冷却混合。高混机组冷混合部分底座由钢板、角钢焊接而成，设有调节螺栓，可调节传动三角带的松动，底部设有地脚螺钉和底座固定。出料部分由铝合金铸造而成。安装气动卸料门。气缸与材料门直接连接，压力可靠，密封性好，开闭灵活，使用Mpa空气压缩机(用户自己选择)，材料排出方式可以自动控制锅内材料温度，用按钮手动控制材料门的开闭。

高混机的特性

高混机的特性：1、设备混料仓全部采用304不锈钢材质，无死角，无隐藏料，清洗方便，混料仓的出料口在混料仓的侧部，保证出料顺畅，便于清洁。2、采用全铜线交流高压线电动机，电路设计，起动无阻，高速转动，电气控制平稳，混合机运行。3、高混机的顶盖与物料接触部分采用铝铸件，的进口密封条，密封严密，解决了工作时不漏粉的问题。4、搅拌机采用智能控制，设计数显自动计时功能，用户可根据需要任意设定搅拌机的搅拌时间0-30分钟。5、高混机采用热敏感应器，对物料进行的温度控制，在一定温度下自动出料。6、高混机设备筒体容积倍数大，具有充分搅拌空间，混合均匀，效果好。7、混合机采用电加热和摩擦式起热方式，节约能源，降低能耗。8、高混机放料口由气缸带动，可自动控制。在料斗中物料达到搅拌机设定的温度时，自动出料，操作简便，保证了物料搅拌时间和搅拌质量。

东莞市环鑫机械有限公司生产的高混机设备广泛用于、化工、食品、农业副产品加工、颜料、电子、轻工产品、化肥、饲料等行业，产品遍布全国各地，是东莞高混机制造商之一。高混机适用于两类以上干粉、粒状物料及液体助剂的混合。配料筒结构，配料，无死角，采用不锈钢材料制成，内外壁经过配料处理，外观美观，配料均匀，适用范围广，并可根据用户要求配以强制搅拌器，适合于较细粉粒，块状，含一定水份的物料的混合。