

北京蓝色保护膜

产品名称	北京蓝色保护膜
公司名称	上海登贤保护膜（薄膜）制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海青浦工业园区清河湾路1200号
联系电话	86-02169220374-18

产品详情

- 一.主要技术性能: 1.粘贴性能试验:对物体表面易于粘贴,不留残胶: a.随物体折弯90度,不破裂,不脱落; b.对漆膜兹堡索试验撕下后,在漆膜表面不留残胶.
- 2.载荷试验: 360h25度-50度经受/SPCM2的载荷,剥下后胶迹不残留表面. 3.耐紫外线老化试验: 在50度条件下,300w紫外线灯照射60h后不开裂,不变形,撕下后表面无残留痕迹.
- 4.耐湿热老化试验: 60度+80%=240H后不脱落,剥下后不留残胶,不腐蚀表面.

- 二. 粘贴要求: 被贴表面需无灰尘无油污. 三. 主要技术参数: 1.粘性: 中粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率: 150-2150-180--耐温性:小于等于60度; 2.高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长率:180-200--耐温性:小于等于60度; 3.粘性: 特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:20--耐温性:小于等于60度.