

# 净化环氧地坪 鑫奇地坪 廊坊净化地坪

产品名称	净化环氧地坪 鑫奇地坪 廊坊净化地坪
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

## 产品详情

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工；耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工；环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

所谓的迁移性是指彩色漆膜中的颜料，从其所在的漆膜中转移到漆膜表面或与之接触的另一物质表面的现象。颜料的迁移往往会造成漆膜渗色或浮色。颜料迁移性的大小主要与漆膜性质、颜料种类和用量、颜料在涂膜中所处的物理化学状态及涂膜所处的环境等因素有关。一般来讲，颜料迁移性越大，漆膜耐迁移性差。耐迁移性是彩色漆膜的一项重要性能指标，如果漆膜耐迁移性差，则其在使用过程中会发生色变，从而影响涂装效果，如果严重时还会损坏漆膜的物理化学性能。

解决这一问题的方法是增加涂料中粉料的用量。但过多地增加料，可能会对油漆的流动性和漆膜的物理力学性能产生不利影响。若在合理的范围内增加料的用量仍不能解决，则可以通过增加钛白的方法解决，无尘净化车间地坪漆，在油漆中适量地添加钛白就能够很好的消除环氧树脂砂浆地坪漆颜料迁移现象，达到所需要的配色要求。

检测环氧地坪厚度的方法和环氧地坪用量 检测环氧地坪厚度的方法和环氧地坪用量，没什么好办法，只能采取破坏性测试方法，将施工好的地坪剥离，然后用卡尺测量。一般选墙角的地方，所以施工队会在这地方做得厚些，选场地当中的话影响美观。

如果知道施工用了多少油漆的话，也可以判断大概的厚度。我们来拿薄涂（平涂）0.5个厚的环氧树脂地

坪来比较下：

- 1、一般底涂为0.1MM厚、大概油漆用量为0.8-1kg。
- 2、中涂（腻子厚）厚度为0.2MM，油漆用量为1.8-2.0kg。
- 3、面涂厚度为0.2MM，净化环氧地坪，油漆用量为1.8-2.0kg。

根据上述可以看出，一般施工的厚度和油漆的用量是成正比的，一般施工中有点差别，净化地坪价格，主要看地坪起砂，平整度而定的！

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工；耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工；环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

学校跑道地坪处理有哪些要求呢？

学校赛场跑道的面层质量，直接影响着学生身体锻炼和跑道使用寿命，学校跑道地坪处理有哪些要求呢？

材料质量关:质量合格材料，全数检查验收复试，分批分类存放，严格材料使用手续.

环氧地坪施工测量关:制定精密工程测量方案，建立起提供施工放样高稍度控制微三角网.对每个三维坐标控制点由专人负责测量，使用仪器定时检查校正，并请测绘专员协助把关.

摩擦系数试验关:跑道面层配比试块和竣工后跑道面层摩擦系数的测定，委托机构进行。

操作工培训关:参加本工程项目的操作工，必须进行专门操作技术培训，通过培训，净化地坪，掌握施工方法、操作技巧和质量标准.

幕层处理关:按前述将跑进基层清理、打躋平整。

配比计量关:施工人员严格按配比通知单规定配料，由试验员在现场监督执行，及时做好试块和记录.材料计量精度高要求.严格按照规定的质量配方比例操作.环保地坪漆

净化环氧地坪-鑫奇地坪(在线咨询)-廊坊净化地坪由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！