

# 三明陶瓷衬板 落煤仓衬板耐冲击氧化铝陶瓷衬板 银鑫微晶板材

产品名称	三明陶瓷衬板 落煤仓衬板耐冲击氧化铝陶瓷衬板 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

耐磨陶瓷衬板、高铝衬板、耐磨衬板，氧化铝衬板，氧化铝陶瓷板，管道耐磨内衬

用途：是石油、矿山、钢厂、电厂等行业物料输送设备或者液体流经管道表面的耐磨材料，氧化铝陶瓷衬板95瓷10mm厚，主要作用是有效抗击物料经过时对管壁产生的冲击作用，。

耐磨陶瓷片性能特点:

### 1.硬度大

其洛氏硬度为hra80-90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。

### 2.耐磨性能好

其耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。根据我们十几年来对客户跟踪调查，在同等工况下，可至少延长设备使用寿命十倍以上。

## 耐磨陶瓷衬板的安装

6、二次修正切割。根据实际陶瓷粘贴的情况，对陶瓷进行二次的修正切割，尽量做到以s小的间隙和平滑的表面交工。

7、焊接：将耐磨陶瓷衬板焊接在钢件上并盖上陶瓷盖片，用胶水固定

8、检验：用肉眼检查胶层周围有无翘曲、突起剥离、脱胶、接缝不良等现象，用木锤敲击胶粘部位，

是否有气孔、夹空、离层和脱粘等缺陷，不符合质量标准及时返工处理；

9、验收：按用户技术要求进行验收，如不符合要求，改正。

陶瓷板的特点：

一、抗撞击——其结构，使面板具有极强的抗击性，此特点是根据BSEN438 - 2/91运动球体的凹陷度测试结果，烧结料仓用耐高陶瓷衬板规格齐全，并经日常实际使用证实。

二、耐刻刮——特殊的表面结构，使陶瓷板具有耐刻刮性，三明陶瓷衬板，新乡陶瓷衬板，即使受各种硬物作用也能长期保持外形不受损伤。

三、耐磨——经BSEN438 - 2/91测试，证实陶瓷板有很强的耐磨性，陶瓷衬板报价，适用于有重物放置处或需频繁清洗处。

四、耐化学腐蚀——陶瓷板有很强的耐化学腐蚀的特性，陶瓷衬板求购，如：防酸、防氧化及类似物质。陶瓷板也同样能防止消毒剂，化学清洗剂及含食物果汁、染料的侵蚀。它们既不会影响陶瓷板的特性，也不会影响表面。

三明陶瓷衬板-落煤仓衬板耐冲击氧化铝陶瓷衬板-

银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁津县银鑫微晶板材有限公司是山东德州,塑料板(片、节)、棒的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在银鑫微晶板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创银鑫微晶板材更加美好的未来。