

# 锦州活性炭环保箱 德源环保 15000风量活性炭环保箱

产品名称	锦州活性炭环保箱 德源环保 15000风量活性炭环保箱
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武城县德源环保科技有限公司

废气处理风机与排风量如何计算？其实计算废气处理风量，还是结合现实的情况来，总用资料上的计算公式和用经验计算没有理论基础也是不对的。举个例子，要处理长宽高都是3米的废气排放空间到底要多少风量呢？这要看你现场适合怎样的吸气通风模式。一般有三种吸风模式：一种完全密封式，那么按照书上的计算方式是对的，也就是用体积\*换气次数=风量；即 $3*3*3*60=1620\text{m}^3/\text{h}$ 。二种是顶吸风罩，换气次数小为100，冒烟时换气次数小200。三种是侧吸气罩，15000风量活性炭环保箱，换气次数小为150，冒烟时换气次数小300。这也是目前沿用比较正确的计算方法。

，活性炭根据生产原料分为木基活性炭，煤基活性炭，坚果壳活性炭，5000风量活性炭环保箱，石油焦活性炭等；粉末状活性炭，颗粒状活性炭和其他形状的活性炭，如活性炭纤维，活性炭布，蜂窝状，根据外观形状活性炭等。不同的类型和不同的功能。记者发现，无论是在网上商店还是实体店，销售的活性炭包都标有“通过质量检验”，部分已通过国际质量管理体系认证，鸡西活性炭环保箱，部分已经过第三方公司检测。然而，在目前没有活性炭袋质量国家标准的情况下，检测机制和检测参考系统来自哪里？这真的很。

### 活性炭过滤器

1. 活性炭吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计，并采用粒径合理，比表面积大于  $1000\text{m}^2/\text{g}$  的高效活性炭，使其既有上层特效过滤又有下层高效吸附等功能，大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。
2. 经活性炭吸附过滤器处理后水质余氯含量： 0.1PPM。

3. 对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能；

4. 对于降低水体的浊度、色度，净化水质，减少对后续系统（反渗透、超滤、离子交换器）的污染等也有很好的作用。

锦州活性炭环保箱-德源环保-15000风量活性炭环保箱由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司是山东德州,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在德源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德源环保更加美好的未来。