

2-8 保存箱容积230L

产品名称	2-8 保存箱容积230L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-8\2-20 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

为顾客给予更健全的质量与服务项目，并以感恩之心回报社会。艰难扎扎实实的勤奋、高宽比的责任感和工作感，打造出公司竞争优势，关心客户满意度，以高新科技造就幸福生活。

温馨提醒：因为网络延时，很有可能信息内容不全，敬请立即与生产厂家业务员联络，价格及详细信息

便于于立即发您给您！感谢！

储存箱主要参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电流】AC220V【额定值频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48
, (可调式可控性, 可依据您的规定设置必须的溫度。)【噪音】50dB(A)【壳体规格】1265 × 680 × 1823
mm【内部规格】1160 × 585 × 1250mm【合理容量】828L【气候类型】N【冷媒使用量】R134a(382g)【重
量】238kg1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成四一部分: 电气设备自动控制系统, 制冷机组、制
暖系统软件、显示设备。2、壳体内部选用密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡, 具备重量较轻、隔热保
温特性好等特性。3、全智能温控器, 数码表明, 具备高低温试验警报、温传感器常见故障警报和关闭电
源警报作用, 避免发生意外。4、感温探测器摄像头, 全自动表明壳体内部溫度、环境湿度, 有利于随时
随地观查箱身体溫度湿度转变。5、选用新式风管设计方案, 高钢迅速散热风扇, 厚壁管迅速导冷空调铜
管, 溫度度提高。6、制冷机组有效, 选用强制性气体循环系统, 保证箱身体控温无死角。减温速度更快
, 设置的溫度在短期内里, 就可以做到设定溫度规定。7、应用两层高韧性钢化夹胶玻璃, 隔热保温效果
非常的好, 清晰度高, 有利于随时随地观查壳体内部儲放的物件。8、选用丹佛斯制冷压缩机, 运行均衡
, 噪音低, 使用期限长。9、壳体选用的彩涂钢板, 经涂装工艺, 表层颜色温和, 内部夹层可随意放开和
变小, 有利于儲放不一样物件。10、壳体内部具有照明灯具设备, 便捷晚间观查存储的物件。11、安全
性双防盗锁设计方案, 完成两人多管, 避免随便打开。12、壳体底端采用超过一般万向脚轮承载能力2倍
的万向轮,
止动支脚使用方便, 有利于挪动。配备明细: 1、使用说明1本, 2、保修单1张, 3、达标1张, 4、搁
架8个(4层), 5、钥
匙2把-----

企业生产制造的各种商品，多功能性好、应用性强，技术含量高，包含范畴大。对于不一样的领域开发设计出了很多面向市场的新式商品。它的大使用价值化指运用范围广，如：医疗器械行业、化工制造行业、食品企业、试验室、研究所、医科院、院校、家中等均可应用。商品遍及及各行各业。福意联（Fuyilian）公司生产制造的各种商品均具有技术性。公司也了9001质量控制和商品CC及等。

型号规格：FYL-YS-150L 容积：150L 温度：2~48 外观规格：595×570×865mm

型号规格：FYL-YS-230L 容积：230L 温度：2~48 外观规格：595×590×1215mm