

## 316L平焊环松套法兰 羽翔

产品名称	316L平焊环松套法兰 羽翔
公司名称	南京羽翔机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:羽翔 规格:DN15-DN1500 样品或现货:现货
公司地址	南京市鼓楼区中山北路28号二十三层2316房
联系电话	02583326811 13585109941

## 产品详情

品牌	羽翔	规格	DN15-DN1500
样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
标准类型	国标	标准编号	GB/T 9121.1-2000

平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见),厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰,直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的一般是为了节省材料,其结构分成两部分,管子部分一头和管道接,一头做成翻边,法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的材料,而管子部分使用和管道一样的材料,达到节省材料的目的。

平焊环松套法兰：

- 1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。
- 2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。
- 3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

平焊环松套法兰的缺点：

- 1、承受压力低。
- 2、焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

平焊环松套法兰生产标准：

国标：gb/t9112-2000（gb9113·1-2000～gb9123?4-2000）

美标：ansi b16.5 class150、300、600、900、1500 (wn、so、bl、th、lj、sw)

日标：jis 5k、10k、16k、20k (pl、so、bl、wn、th、sw)

德标：din2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545 (pl、so、wn、bl、th)

化工部标准：hg5010-52 ~ hg5028-58、hgj44-91 ~ hgj65-91、hg20592-97系列、hg20615-97系列

机械部标准：jb81-59 ~ jb86-59、jb/t79-94 ~ jb/t86-94、jb/t74-1994

压力容器标准：jb1157-82 ~ jb1160-82、jb4700-2000 ~ jb4707-2000 b16.47a/b b16.39 b16.48