

进口skc防爆采样泵报价信息推荐

产品名称	进口skc防爆采样泵报价信息推荐
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝云兴业科贸有限公司

环境空气采样器

环境空气的检测，主要是针对空气中的TSP，PM10，PM2.5等颗粒物和SO2、甲醛、氮氧化物等有毒有害气体的检测，为了保证检测数据的准确性，目前还是按照标准规定的采样+分析为主要检测手段；并且根据采样时长的不同，分为日均值（恒温功能）和时均值（加热功能）的采样；

有害气体主要是通过溶液吸收法有针对性的吸收某种气体，将收集好的气体保存在溶液吸收瓶里面带回实验室处理分析；颗粒物主要是通过滤膜称重法对TSP，PM10，PM2.5进项取样，将颗粒物收集到玻璃纤维滤膜上，密封装好待会实验是进行称重计算得出浓度；

随着采样需求的不断提高，衍生出综合采样器，将大气和颗粒物集合到一台仪器上进行采样检测，既可以进行有害气体的采集也可以进行颗粒物TSP，PM10，PM2.5的采集。

大气采样器使用时应该注意的事项

- 1、一般仪器不防爆。不要在有危险的地方使用。
- 2、仪器长时间停放时，应取出机内电池，通电半小时，以除去机器内的水分。
- 3、使用时，吸收瓶的进出口不能颠倒，以免吸收剂被泵吸收。
- 4、取样前，将吸收瓶装满与样品吸收液相同量的水。气路与软管连接后，将流量调整到样品的实际流量，以避免现场调试造成的流量误差。
- 5、在采样过程中，过滤器一方面与过滤后的空气相连，因为大气中的粉尘、气溶胶、酸碱等易被气流吸入泵内，这些杂质也被附着在一起。会影响隔膜泵的流量、泵压和稳定性。仪器的技术性能会降低。另一方面，当溶液被吸入时，一旦溶液流过过滤器的过滤纤维，过滤纤维会膨胀堵塞进气通道，溶液不会进一步流入隔膜泵，对泵有很好的保护作用。如果有倒装溶液，只需清洗过滤器，更换过滤纤维和泡沫塑料块即可解决问题。
- 6、使仪器处于采样状态，来回转动调节旋钮，进口skc防爆采样泵报价，观察流量计是否灵活，是否有死区，浮子是否稳定等。
- 7、偶尔在运行过程中，不慎倒入酸碱溶液，立即用蒸馏水冲洗几次，让泵间歇启动一段时间，然后注入几次（出口）无水乙醇溶液。清洗时，将泵从缓冲器上拆下。随后，缓冲器、流量计等分开清洗，直到它们变干。
仪器不正常使用，半小时后即可恢复正常。
- 8、经常使用或长时间使用，还需要更换滤芯和滤芯中的滤芯块，防止污垢通过过滤器进入泵内，防止空气阻力增大和流量减小。
- 9、当仪器长期使用或流量计不灵活或不稳定时，应清洗流量计，使整机处于良好的工作状态。
- 10、当发现干瓶内干燥剂由蓝色变为红色时，应及时更换。更换干燥剂后，连接管道系统，不得漏气。

空气采样有什么实质性危害

空气采样关于吸入性损伤有什么实质性危害。面对突如其来的大火，由于本能的反应，许多人会惊慌并要求生存。但是，由于着火现场有大量未燃烧的烟雾，木炭颗粒和刺激性化学物质，如果您盲目连续地寻求帮助，则会使这些有害物质更多地进入呼吸道并造成吸入损害。医学建议，在发生火灾时，公众需要及时阻挡浓烟，并避免将有害气体吸入体内。

进口skc防爆采样泵报价信息推荐由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司是从事

“水质检测仪,PM2.5检测仪,采样泵,甲醛检测仪,测氡仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。