

# 求购各种品牌混炼机 混炼机 达刚机械厂性能好

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 求购各种品牌混炼机 混炼机 达刚机械厂性能好  |
| 公司名称 | 东莞市厚街达刚机械厂              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号      |
| 联系电话 | 13316681514 13316681514 |

## 产品详情

### 顺丁橡胶的混炼方法

顺丁橡胶--顺丁橡胶内聚强度低，粘附性自粘性较弱，厂家转让大小混炼机，在混炼过程中，各种大小型号混炼机，生胶呈破碎状，配合剂分散不良，易发生脱辊。顺丁胶在开炼机上混炼不易压合成片，且容易脱辊，故宜采用小辊矩、低辊温（40—50℃）混炼。为使配合剂均匀分散，需进行补充加工，用密炼机混炼时，容量可增加10%，混炼机，混炼温度也可稍高，以利于配合剂分散，排胶温度一般在130—140℃，采用两段混炼有利于分散均匀，也可采用逆混法混炼，求购各种品牌混炼机，这样能节省40%的炼胶时间。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市厚街达刚机械厂

### 混炼机械如何进行混炼

其次由于混炼机混炼效率的限制，一种不太均匀的料，即使它的质量没有超过混炼机的承料量，如果要求它通过混炼而获得完全

均匀！必须用很长的混炼时间进行混炼。而混炼又总是在高温和高剪切速率下进行的，这样就会造成聚

合物的过多降解。

为此，各种原料在塑炼之前，要求先比较缓和的条件下进行初混合。

### 混炼机设备的安装、调整

本机为整体结构，须校正水平。

电源进线、冷却风管道、进料管道、电气管路、工作空间由用户统筹安排。

将电源线（三相四线）接至电控箱内的相应接线端子上（具体请参见电气原理图）

同时将地线接到机器的接地端上并且保证接地良好。

有需要炼胶机械的朋友们请联系达刚机械厂！！我们会给你解决您的问题！！联系电话在图片中！！

求购各种品牌混炼机-混炼机-

达刚机械厂性能好(查看)由东莞市厚街达刚机械厂提供。东莞市厚街达刚机械厂是广东东莞,造粒机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在达刚机械厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创达刚机械厂更加美好的未来。