

tpe改性料批发 tpe改性料 嘉洋新材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | tpe改性料批发 tpe改性料 嘉洋新材料 |
| 公司名称 | 东莞市嘉洋新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼 |
| 联系电话 | 18664090666 18664090666 |

产品详情

TPE90度的缩水率大概在1.2~3%。 透明或白色颗粒；比重：0.90~1.10g/cm³。
良好的耐低温性能（耐低温 -40℃）；具有一定的强度及韧性；具有一定的橡胶弹性和弯曲拉伸回复性。
断裂伸长率：200~350%；拉伸强度：8~10MPa，热变形温度：77~83℃；建议注塑温度：180~200℃。
它应用在日用制品、牙刷柄、厨具手柄、餐具手柄、五金工具、运动器材、箱包手把制品、厨具用品、工业脚轮等行业。

耐高温的TPE/TPR弹性体，tpe改性料，但业内人士都知道类TPE/TPR弹性体不耐高温，因此我们建议根据客户要求使用材料。目前，TPE热塑性弹性体具有100℃的耐温性。TPV和其他材料可以承受120℃的温度。它已经是高的耐温性。这只是终的耐温性。长期使用温度通常为约80℃。非金属材料通常仅为硅胶。可以承受250℃的温度。tpe改性料

我们一般建议客户在考虑长期使用温度，超过100℃的使用温度时选择tpe材料，tpe改性料价格，对TPE弹性体是会加速材料老化，TPE弹性体长期使用，温度在80℃左右有可能保持其性能不变的。

我们的产品往往具有以下参数，如硬度，抗拉强度等，油只能降低硬度和抗拉强度，tpe改性料批发，所以通常还可以添加一些工程塑料，tpe改性料报价，如TPE经常添加PP，硬度和强度等。参数可根据PP和注油量进行调整。

填充油时，尽量保持翻转或翻炒。如果油被填充，则很容易使TPE/TPR聚集，并且部件未均匀填充。当高充油量时，转速应降低，高转速易使的SEBS/SBS中已充的油渗出(原理类似于洗衣机甩干原理)。充油后好放置一段时间，使得油被SEBS/SBS充分吸收后再生产，不然生产时也会容易渗油。

tpe改性料批发-tpe改性料-嘉洋新材料(查看)由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。东莞市嘉洋新材料科技有限公司位于广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉洋新材料在其它中享有良好的声誉。嘉洋新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉洋新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事TPE材料价格，TPE包胶材料，TPE生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。