

上海台车烘箱 贯觉电热

产品名称	上海台车烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

烘箱与烤箱的区别！

烘箱根据性能可分为可编程烘烤箱、精密烘箱充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、电热鼓风干燥箱，热风循环烘箱等。方泛适用于各行各业需要烘干加热的元器件。

烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用优良的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，PID调节：配置99.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，快捷与有效

烤箱

他是一种家用电器，可以用来加工一些面食。如面包，pizza，也可以做蛋塔、小饼干之类的点心。还有些烤箱可以烤鸡肉。做出的食物通常香气扑鼻。

工业烤箱，为工业上用来烘干产品的一种设备，台车烘箱，有电的有瓦斯。又叫烤炉，烘干箱等！

烘箱干燥的空气速度与空气温度

干燥速率主要由空气撞击涂层的表面速度及撞击涂层空气的温度决定。为了做到均匀干燥，就要做到均匀送风与均匀的温度场。在理想情况下，要求空气从喷孔喷射到涂层上，能够与相邻的喷孔喷射到涂层上的空气相互重合，并且喷射到涂层上的空气速度均匀，温度场均匀。

一般情况下，喷孔形式有圆形喷孔、长方形喷孔及狭缝形喷孔。采用那种喷孔形式效率较高，本人认为只要系统设计正确，都可采用，实际上这些喷孔系统都普遍地和成功地用在各种不同的产品上。对于特定的工艺，其喷孔的形式，喷孔的布置方法，喷孔的空气速度及空气温度，一般都要经过试验来确定其参数，包括喷孔的开口大小、距纸面的距离、排列位置的间隔及合理的回风道等，以满足均匀干燥的要求。

烘箱的主要性能参数！

主要性能参数：工作室尺寸：高1500*宽1000*深1000mm 外部尺寸：约高2220*宽1450*深1290mm
电源：380V 50Hz 加热功率：14.0Kw 工作温度：室温+10--250 ，任意温度可设 温度均匀性：正负2.0%
风道：双风道，水平循环运风 外壳材质：冷扎钢板，表面涂装浅灰色漆
内胆及风道系统材质：不锈钢板 加热器：不锈钢管状电加热器 加热器位置：顶部加热
隔热材料：90mm厚玻璃岩棉 鼓风电机：功率750W*2
温度控制：PID温控仪，LED数字显示，按键设定，自动恒温 感温元件：Pt100热电阻
恒温定时：0.01--99.99小时，时间到切断加热，蜂鸣提示
安全保护：短路、过载保护，电机热过载、缺相保护 附件：选配搁板；选配超温保护功能

上海台车烘箱-贯觉电热(推荐商家)由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司为客户提供“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”等业务，公司拥有“贯觉,贯觉电热”等品牌，专注于商业设备等行业。，在江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周先生。