

# 防爆阻火呼吸人孔销售 防爆阻火呼吸人孔 和泰管件

产品名称	防爆阻火呼吸人孔销售 防爆阻火呼吸人孔和泰管件
公司名称	河北和泰管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇五金管件城第17栋西10号
联系电话	17731766959

## 产品详情

每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。

### 常压人孔和手孔用材料要求

常压人孔和手孔材料应符合JB/T 4735-1997第4章中的有关规定。非常压人孔和手孔材料应符合GB150 1998第4章和附录A以及《压力容器安全技术监察规程》(1999)第二章中的有关规定，其中低温人孔和手孔还应符合GB 150 1998附录C中C2的规定。

### 人孔用各种钢材标准如下

Q235-A.F、Q235-B;20 R、16MnR、15CrMoR; 16MnDR、09MnNiDR钢板应分别符合GB/T 3274、GB6654和GB3531的规定。OCr19N110、OCr18N19、OCr18NiOTi、OCr17N114M02、OCr17N112M02高合金钢板应符合GB/T4237的规定。

不锈钢人孔使用温度：+60 -302、操作压力 正压：+1470Pa(150mmH<sub>2</sub>O)

负压：-490Pa(50mmH<sub>2</sub>O)3、适用范围：特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。因天气潮湿风沙情况下，温度达到零度范围内，防爆阻火呼吸人孔现货，储罐不可发油使用。急生产时必须先打开量油孔其它之类的供气产品，以保持储罐安全作用。

不锈钢人孔采用SUS304、316L制作，可以满足食品、生物领域各种介质的特殊要求，防爆阻火呼吸人孔

销售，其光滑，无缝，自动排空手工工艺流程体通道还非常适用于蒸汽和就地清洗的需要，在制造加工过程中严格按FDA要求进行质量监控，采用电脑三维设计，防爆阻火呼吸人孔，是为GMP要求而制造的。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。

人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，防爆阻火呼吸人孔型号，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。

人孔的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。(什么是盲板法兰)密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。

法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。

防爆阻火呼吸人孔销售-防爆阻火呼吸人孔-和泰管件(查看)由河北和泰管件有限公司提供。河北和泰管件有限公司是一家从事“收发球筒,快开盲板,清管器,对口器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“和泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使和泰管件在清洗、清理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事呼吸人孔，呼吸人孔厂，呼吸人孔厂家的厂家，欢迎来电咨询。