

# 和泰管件 阻火呼吸人孔价格 阻火呼吸人孔

产品名称	和泰管件 阻火呼吸人孔价格 阻火呼吸人孔
公司名称	河北和泰管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇五金管件城第17栋西10号
联系电话	17731766959

## 产品详情

泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外先进技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端;又能起到安全作用。

商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理吸入阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、等优点。

人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中间距地板通常为750mm。便于工作人员在装置、清洁、维护时进出油罐和通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其间间距底板750mm，阻火呼吸人孔销售，为油罐清洁或维修人员进出油罐用，又称作道门。维修清理油罐时间利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>;以下时设12自己孔，5000m<sup>3</sup>以上的设2自己孔。

人孔的装置应与进出油管线相隔不大于90。当只设一自己孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2自己孔时，阻火呼吸人孔价格，其间一个设在透光孔的对面，另一个应至少与榜首自己孔相隔90。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

常压人孔适合哪种快开门装置呢?

适合常压下使用的结构简单的常压人孔包括带有人孔的筒节，阻火呼吸人孔商家，产品的筒节的上部设有法兰，产品的法兰设有与之相匹配的上盖，产品的上盖与法兰之间设有垫片，产品的上盖与法兰通过螺栓相紧固。常压人孔结构简单，密封性高，操作方便。

更简单实用的常压人孔快开门装置，由封盖、螺杆、拐架、螺杆手柄、扣栓组成，其特征是拐架脚底座固设在罐体上，扣栓立杆固设在人孔拐架脚对侧罐体上，拐架脚滑配套设在拐架脚底座内，拐架横梁中间固设螺套，阻火呼吸人孔，螺杆滑配套设在螺套内，螺杆一端滑配人孔封盖，另一端设手柄横杆，扣栓可扣进拐架横梁头部，扣栓与扣栓立杆滑配，产品的封盖内侧设环形凸台，凸台的作用是密封和定位。本装置结构合理，使用方便耐用。

和泰管件(图)-阻火呼吸人孔价格-阻火呼吸人孔由河北和泰管件有限公司提供。河北和泰管件有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，和泰管件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何火太。同时本公司还是从事沧州阳光房定制，河北阳光房厂家，盐山阳光房制作的厂家，欢迎来电咨询。