

# 通信电缆ZR-HYA22-10\*2\*0.8六大系统通信电缆

产品名称	通信电缆ZR-HYA22-10*2*0.8六大系统通信电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

执行标准：YD/T322-1996通信电缆ZR-HYA22-10\*2\*0.8六大系统通信电缆铜芯实芯聚烯烃绝缘聚乙烯套护套钢带铠装市内通信电缆 结构特点: 通信电缆ZR-HYA22-10\*2\*0.8六大系统通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合衬层(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，双层绕包钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆具有电气性能优越，施工方便的特点；产品用途: 通信电缆ZR-HYA22-10\*2\*0.8六大系统通信电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。主要用于地下直埋敷没，或管道直埋。物理参数: 1. 线芯材质: 纯铜 2. 标称对数: 2-600对 3. 导体直径：铜线直径为0.4-0.90mm； 4. 绝缘材料：高密度聚乙烯； 5. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能； 6. 绝缘线组：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成四线组，以较大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对； 7. 缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。 8. 缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带； 9. 电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合；