

新疆乌鲁木齐玻璃钢储罐昌吉玻璃钢化粪池

产品名称	新疆乌鲁木齐玻璃钢储罐昌吉玻璃钢化粪池
公司名称	新疆盛宝玻璃钢有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	材质:玻璃钢 100T:3.2*12.5 新疆:昌吉
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层N-00097号
联系电话	15909949068

产品详情

三格化粪池施工步骤介绍

1、基坑开挖

根据池体大小行放线定位，按规范开挖基坑。

2、基础处理

开挖成型后应将底部土层夯碎、摊平，在坑底铺 30-50mm 厚的石粉或黄沙等细软填料，并刮平。

3、罐体组装

由供货方（或厂方）按照操作要求进行产品组装，组装完成后在二池注水至过粪管下端，24h 后观察一池、三池以及桶外，应无渗漏和串水。

4、罐体安装

利用人工或机械将罐体放入基坑，确保罐体水平规整放置。

5、土方回填

从罐体三孔处分别注水至整个罐体 1/3 处，使之稳定，使用沙或干碎土从两侧进行均匀回填，剔除砖石块等坚硬物体，以 300mm 单位分层夯实。

6、安装出水管及排气管（非必要件）

回填至进水管底部处时与农户厕所出水管接通，同时安装出水管及排气管。

7、产品抗浮

完成回填后，应从罐体三孔处继续分别注水—10—至整个罐体 2/3 处，以免地下水将其浮起。

8、地面硬化

用混凝土将施工作业面硬化，并用 50mm 水泥砂浆找平。检修口盖板使用内扣或螺纹等形式进行固定，平面应高于地坪 100mm 及以上，防止雨水倒灌。