

# 广东广州鹅卵石水处理过滤用

产品名称	广东广州鹅卵石水处理过滤用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。

鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

变压器鹅卵石的标准是什么？

答：

建设部对变压器鹅卵石的应用还是有标准规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积大多大于变压器所占平面，

大约深度1M，铺设直径5-8CM或6-8CM左右的天然鹅卵石，变压器鹅卵石主要目的就是吸收变压器漏油。

变压器鹅卵石相关标准有电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm，

《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）第5.4.5条

贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。

鹅卵石生产天然鹅卵石，二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )含量95%以上.表面光洁度98%、抗压强度在 600 Kg/M<sup>2</sup> 以上，变压器鹅卵石具有抗压耐腐蚀，耐高温，抗酸性强的特点，是电厂，变电站材料。变压器鹅卵石形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好。