

美国FAWKES福克斯进口手动管夹阀 法兰胶管阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口手动管夹阀 法兰胶管阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	公称通径:DN25~DN600 公称压力:PN10、PN16 阀门类型:直通式
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口手动管夹阀描述 手动管夹阀为铝合金材质，由左右铝合金阀体，橡胶管套、大小阀杆、上下闸板、导柱等零件组成。管夹阀系列产品高度重视，在各种行业由于它们的尺寸小，重量轻和优异的耐腐蚀性。适用于腐蚀环境下正常运行福克斯（FAWKES）进口手动管夹阀原理 手轮通过螺杆带动横向压杆对内衬套产生挤压动作，当压杆未向下压时内衬套处于自然状态，阀门导通；当压杆压迫内衬套变形，使阀门关闭；当反转复位后，内衬套依靠自身弹性或管道内压力或压杆上的挂钩恢复自然状态，阀门导通。

设计特点 高耐磨、耐腐特性

能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。全通径管夹阀在开启状态的时候，其整体的结构能够完全与管路系统融为一体，不会改变管路内径及结构，对管道中流动介质的结构无任何影响。无堵塞含杂质关闭 管夹阀全通径无阻碍，由于流体介质在富有弹性的内胆中流动，不会结垢并具有自清洁性。自然能达到无堵塞的效果，即使在固体颗粒存在的情况下，通过压板挤压内胆变形，使固体颗粒完全地包裹在橡胶中。在管道中存在固体颗粒也能达到全通径关闭。无泄漏 内胆两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，阀门通道和控制介质空间处于完全隔离状态，绝不会有内外泄露的情况发生，从而根本杜绝了跑、冒、滴、漏等不良现象。

寿命比合金阀门长 管夹阀唯一与介质接触的部件为内胆，它的内壁材质为橡胶，所以内壁非常的光滑且富有弹性，介质经过内胆的时候，介质与内壁之间的摩擦非常小。维护费用低 管夹阀专门设计成低维护成本阀门，没有需要定期更换的阀座、密封填料、密封圈或伸缩管，内胆是管夹阀唯一需要更换的部件，一旦更换了内胆，阀门就像新的一样。可替代众多阀门 可替代隔膜阀（易结垢，经常堵塞管道），闸阀（关闭不严，容易泄露）、截止阀，调节阀等。福克斯（FAWKES）进口手动管夹阀解析1.保护套 2.并帽 3.手轮 4.阀杆 5.阀杆螺母 6.中心套 7.上阀体 8.胶套 9.下阀体 10.螺母 11.垫片

12.支架 13.止推轴承 14.上侧导套 15.螺栓 16.上夹杆 17.侧导杆 18.挡板 19.下夹杆 20.螺母 21.下侧导套 福克斯（FAWKES）进口气囊阀技术数据

公称通径：DN25~DN600公称压力：PN10、PN16阀门类型：直通式 连接方式：法兰连接

适用工况：中等浓度的酸、任意浓度的碱盐、浆料，易结垢、含颗粒的介质 阀体材质：铝合金

内衬套分类 内衬套是夹管阀的核心部件，决定着夹管阀的品质和性能。1.按结构分为直筒式、半法兰式、全法兰式等三种以及特种结构。2.按材质分为天然橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、复合材质等。3.按机械强度分为（管内）高耐压与低耐压。4.按关闭性能分为高压型与低压型。5.按卫生标准分为食品级与非食品级。 应用