

# 新疆玻璃钢化粪池昌吉加强型玻璃钢化粪池

产品名称	新疆玻璃钢化粪池昌吉加强型玻璃钢化粪池
公司名称	新疆盛宝玻璃钢有限公司
价格	550.00/立方米
规格参数	材质:玻璃钢 50T:3.2*6.5 新疆:昌吉
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层N-00097号
联系电话	15909949068

## 产品详情

### 昌吉玻璃钢化粪池简介

玻璃钢化粪池已经从大城市慢慢的走进了农村，走进了千家万户。其实玻璃钢化粪池并不像人们想象的那么神秘，我们不但要合理的使用玻璃钢化粪池，而且还要更全面的了解它。

玻璃钢化粪池说简单一点它就是利用沉淀和厌氧发酵的原理去除我们平时生活污水中的悬浮有机物的一个处理设备。我们日常生活中如果有了这个设备会大大的改变身边的生态环境的。

至于玻璃钢化粪池的构造也很简单，它的内部设有隔板，隔板上有孔这个孔是上下错位的，这样就不会形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底

部相通，内部加有“MDS专用特型填料”，用隔板这样分的目的是为了减少污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。

1、原料

2、工具

3、组件

4、成型

5、上架缠绕

6、下架开口

7、产品检验

8、生产完成

一、原料：

饱和聚酯树脂（196）、无碱0.4布、夹砂布、复合布、5号副料（固化剂 促进剂）、  
无碱纱线、石英砂、石英粉、针织毡、薄膜、丙酮、脱模剂

## 二、工具：

刮板、磨光机、转环、大型缠绕设备、电转、搅拌器、刷子、钢片、叠片、毛滚、压滚、胶手套、

## 三、组件：

大板、封头、隔板

## 四、成型工艺：

玻璃钢化粪池的成型我们要了解它是由罐体、隔板、封头三大件组成的。玻璃钢化粪池的罐体内衬是采用缠绕式外加筋技术，内衬防腐层为间苯性树脂，结构层为邻苯性树脂，增强材料采用无碱玻璃纤维直接纱，封头由蒙板加筋组成。这样的结构设计具有质量轻，强度高，耐腐蚀性好，无渗漏，无污染，成型好，使用寿命长等优点，池体两端设有检查井口，池内用隔板分格，并设有过水洞。

过水断面孔口高度:当

V 25M<sup>2</sup>，H<sub>2</sub>按有效水深H<sub>1</sub>的60%计算；

V 30M<sup>2</sup>，H<sub>2</sub>按有效水深H<sub>1</sub>的70%计算。