

美国FAWKES福克斯进口气动夹管阀 法兰气动气囊阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口气动夹管阀 法兰气动气囊阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	公称通径:DN40-DN300 工作温度:-20 - +150 工作压力:2-6bar
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口气动夹管阀描述 气囊阀由压缩空气直接施加压力开启或关闭阀门，用于关断和控制磨损性、腐蚀性和纤维性介质的理想解决方案。气动管夹阀广泛地应用于关断和控制乳剂、淤泥、粉尘、气态物质、压缩空气、粉状材料、颗粒和丸状材料等管道介质。福克斯（FAWKES）进口气动卡箍压管阀原理 在内衬套和阀体之间有一个气室，当气室内空气处于常压时，内衬套处于自然状态，阀门导通；当气室内被充以压缩空气，迫使内衬套挤压变形，使阀门关闭；当压缩空气撤销后，内衬套依靠自身弹性或管道内压力恢复自然状态，阀门导通。

设计特点1.结构紧凑，重量轻2.通道流畅，无死角3.零泄露100

%密封4.可灵活运用于防腐管道的，可拆卸的模块话系统福克斯（FAWKES）进口气囊阀技术数据

公称通径：DN40-DN300工作温度：-20 - +150 工作压力：2-6bar密封等级：ANSI B

16-104、Class配件：

电磁阀，压力开关，压力调节器，安全保护装置，过滤器，真空组件，比例调节阀。材质

阀体材质：铝合金 法兰材质：铝合金（带法兰衬套）

夹套：耐磨天然橡胶、丁腈橡胶、高/低温橡胶、食品级橡胶等应用