

美国FAWKES福克斯进口气动内螺纹管夹阀 外螺纹气囊阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口气动内螺纹管夹阀 外螺纹气囊阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	公称通径:DN10-DN100 工作温度:-20 - +150 工作压力:2-5bar
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口气动螺纹管夹阀描述 精小型气动管夹阀又称夹管阀、压管阀、气囊阀、箍断阀等，气缸间接带动压杆作用在内胆上，从而使得内胆受到挤压变形，无密封点、不会发生磨损泄漏，用于关断、调节、定量磨损性、腐蚀性和纤维性的介质，是控制和截止固体、悬浮液、糊状物、气体、纤维和粘性物资等几乎所有介质的理想解决方案。福克斯（FAWKES）进口气动卡箍压管阀原理1.当压缩空气或液体（用zui低为2 bar的压差）进入到管囊阀时，特制的有很高回弹力的内衬套被压缩。阀体的结构确保了内衬套的唇形自由闭合。由此确保了介质流的绝对可靠地关断。2.当压缩空气或液体中断时，特制的内衬套由于回弹力或恢复力的作用和介质压力的作用而使阀门完全打开。设计特点1.结构紧凑，重量轻2.通道流畅，无死角3.零泄露100

%密封4.可灵活运用于防腐管道的，可拆卸的模块话系统 福克斯（FAWKES）进口气囊阀技术数据
工作温度：-20 - +150 工作压力：2-5bar密封等级：ANSI B 16-104、Class连接方式：管外螺纹（ISO 228）或NPT卡箍连接 带内螺纹连接按德标 DIN EN ISO 228"G"或美标ANSI/ASME BI.20.1"NPT"对焊连接
材质1.壳体：DN10-DN100: 不锈钢1.4408(E) DN20-DN100: 铝合金 AISiOMg(A) DN10-DN15：
聚甲醛POM天然色(P) DN10-DN15: 聚甲醛POM天然色(P) 2.螺纹帽：DN10-DN100: 不锈钢1.4404(E)
DN20-DN50: 聚甲醛POM天然色(P) DN20-DN50: 铝合金 AISiOMg(A) 3.阀门表面：不锈钢：电抛光亚光
铝合金：粉末涂层60-80微米4.内衬套：耐磨天然橡胶、食品安全天然橡胶、耐高温天然橡胶、三元乙丙EPDM、黑色食品安全天然橡胶、浅色食品安全天然橡胶、丁晴橡胶、黑色食品安全丁腈橡胶、浅色食品安全丁腈橡胶、氟橡胶、硅树脂、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁基橡胶等材料。