

# 广西玉林鹅卵石厂家联系方式

产品名称	广西玉林鹅卵石厂家联系方式
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。

鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

承托层用鹅卵石滤料有哪些要求？

答：

鹅卵石做垫料层时，小粒径一般不小于2mm，而其大粒径以不破常规反洗强度下的水流冲力来考虑，一般为32mm。通常不同粒径的垫料分层布置，不建议使用均质滤料，如承托层造成混层、漏砂，滤池就不能工作了，单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统时。

鹅卵石滤料做承托层是由于下层滤料粒径很小，而比重大，承托层必须与之相适应，采用重质承托层。如果采用小阻力配水系统，承托层可不设，或适当铺设一些粗砂或细砾石，视配水系统具体情况而定。

鹅卵石(砾石)承托层滤料分天然型和机械加工型两种。(1)机械加工型石英矿石破碎后经球磨、水洗、筛选而成；(2)天然型是经过天然砂矿采挖、筛选、水选而成，球形本白色和杂色，本产品无杂质，密度2.66含硅量98.5%，机械强度7.5，广泛用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。

