

美国FAWKES福克斯进口气动塑料管夹阀 内螺纹管囊阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口气动塑料管夹阀 内螺纹管囊阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	公称通径:DN10-DN50 工作温度:-20 - +150 工作压力:2-5bar
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口气动塑料管夹阀描述 自动关断紧凑型气动管夹阀可以替代闸阀、截止阀，气缸间接带动压杆作用在内胆上，从而使得内胆受到挤压变形，无密封点、不会发生磨损泄漏，实现管夹阀的启闭。福克斯（FAWKES）进口气动管囊阀原理 气动管囊阀中包括核心部件内衬套、阀体和两个套管盖。管囊阀阀体由主体部分和两个压区环组成，这两个环分别插入到末端，并分别通过O形密封圈和阀体主体部分之间密封。在VMP系列气动管囊阀阀体中，管囊阀内衬套居中对齐，并且由于两个套管盖的作用而被压向末端，由此构成一个结构紧凑的单元。1.当压缩空气或液体（用zui低为2 bar的压差）进入到管囊阀时，特制的有很高回弹力的内衬套被压缩。阀体的结构确保了内衬套的唇形自由闭合。由此确保了介质流的绝对可靠地关断。2.当压缩空气或液体中断时，特制的内衬套由于回弹力或恢复力的作用和介质压力的作用而使阀门完全打开。设计特点 结构紧凑端面长度减少30%，重量减少25%防爆保护设计极好的耐气候性 零泄露100%密封，通道流畅，无堵塞 易维护和更换配件 技术数据
公称通径：DN10-DN50工作温度：-20 - +150 工作压力：2-5bar密封等级：ANSI B
16-104、Class连接方式：管内螺纹（ISO 228）或NPT进口内螺纹气囊阀材质1.壳体/套管盖材质：
聚甲醛POM天然色: 医药/食品 聚甲醛POM黑色: 极好的耐气候性能 聚甲醛POM导电: 危险及防爆区2.内衬套材质：耐磨天然橡胶、食品安全天然橡胶、三元乙丙EPDM、丁晴橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丁基橡胶等材料。福克斯（FAWKES）进口气动管囊阀用途 气力输送系统 /精细颜料 /粉尘颗粒/粉剂/悬浮液/污水/陶瓷/玻璃/塑料工业/医药/食品工业/配料系统/计量/提炼/灌装/和称重/ 排气和通风系统