

长鑫CX-2 乌鲁木齐硅质板设备厂家 硅质渗透板设备 免费技术指导

产品名称	长鑫CX-2 乌鲁木齐硅质板设备厂家 硅质渗透板设备 免费技术指导
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

四.生产工艺

1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产五.生产条件1、场地1000平米足以2、用电量小3、操作人员少六.硅质改性保温板生产线是公司引进新的覆膜工艺后开发的新产品，在原有的B1级红聚苯板和灰聚苯板的基础上，运用先进的硅质改性保温板生产工艺，能生产出干燃烧性为A级的不燃硅质改性保温板。七.产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形；反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合；八.移动浇注机用于将混合的AB料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；

硅质聚苯板渗透设备口碑 硅质保温板设备产品特点：1、保温隔热节能效果好改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。2、安全、防火—A2级阻燃型材料克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能高。3、A2级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。4、系统性能优越是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。