

PETG美国伊士曼EN052

产品名称	PETG美国伊士曼EN052
公司名称	上海盛喜奥进出口有限公司
价格	3.00/KG
规格参数	品牌:PETG 型号:EN052 产地:美国伊士曼EN052
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	17621270898 17621270898

产品详情

PETG美国伊士曼EN052 板材易于生产出造型复杂及拉伸比##的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高

特性

用途

形式

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

屈服强度 (单位制测试)方法

机械性能额定值单位制测试方法

屈服, 23 ° C

断裂, 23 ° C

伸长率 (屈服, 23 ° C)

弯曲模量 (23 ° C)

弯曲强度 (屈服, 23 ° C)

板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。板材提供了耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响