

PETG美国伊士曼EN058 耐化学品PETG

产品名称	PETG美国伊士曼EN058 耐化学品PETG
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	3.00/KG
规格参数	品牌:PETG 型号:EN058 产地:美国伊士曼EN058
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

产品详情

PETG美国伊士曼EN058 板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。

物理性能额定值单位制测试方法	1.33
收缩率 - 流动	0.20
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.19
硬度额定值单位制测试方法	111
机械性能额定值单位制测试方法	

屈服, 23 ° C	58.0
断裂, 23 ° C	24.0
伸长率	
屈服, 23 ° C	4.0
断裂, 23 ° C	90
弯曲模量 (23 ° C)	2400
弯曲强度 (屈服, 23 ° C)	78.0

板材片材可使用常规的成型方法，可以制备1~25.4mm厚的透明材料，具有突出的韧性和高抗冲击强度，其抗冲击强度是改性聚丙烯酸酯类的3~10倍，成型性能优异，冷弯曲不泛白，无裂纹，易于印刷和修饰，广泛应用于室内外标牌、储物架、自动售货机面板、家具、建筑及机械挡板等