

全不锈钢电磁阀用不锈钢制造保质期一年

产品名称	全不锈钢电磁阀用不锈钢制造保质期一年
公司名称	武汉创力环保耐腐蚀电磁阀有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:创力CLSV 型号:2W 材质:不锈钢
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江夏区庙山民营工业园
联系电话	86 027 81948362 13871578561

产品详情

品牌	创力CLSV	型号	2W
材质	不锈钢	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹、法兰	公称口径	DN15--DN65 (mm)
适用介质	水、腐蚀性流体、气体	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	水、污水、弱酸碱流体
形态	截止阀形式	压力环境	零压启动、常压
工作温度	最高50	标准	国标

(一)：创力电磁阀结构与国内其它厂家生产的电磁阀有什么不同？

创力电磁阀与国内其它厂家生产的电磁阀有三大区别

- 1.无膜片：创力电磁阀用一个材质与电磁阀主材质一致的活塞取代了膜片电磁阀中的膜片，活塞的使用寿命是膜片的10倍以上。
- 2.先导孔超大：防流体中的泥沙等沉淀物颗粒物或酸、碱、盐溶液流体中结晶物堵塞导致电磁阀失灵。
- 3.自润滑阀杆：自润滑阀杆对密封件的磨损仅普通杆的15%，即可延长使用寿命5倍以上。

(二)：创力电磁阀用得多久一点——保质期一年。

- 1.使用寿命长：因电磁阀的损坏超过90%以上是因为膜片破损及先导孔堵塞造成的，而膜片电磁阀由于膜片周边压紧固定，在阀启闭时，膜片中部上下翻折，容易疲劳破损，在酸碱作用下，膜片膨胀，强度韧性大幅下降，破损更快；膜片电磁阀先导孔很小1~2mm之间，很容易被流体中沉淀物、颗粒物、结晶物堵死而造成电磁阀失灵。创力电磁阀的结构克服了膜片电磁阀的弊端。
- 2.结构特点：超大先导孔不易堵塞，如水中的泥沙，海水中的结晶盐，因此创力电磁阀对流体适应性强

。应用在未经过处理的水、海水、污水、腐蚀性酸、碱、盐溶液优势更明显。

3.安全：创力电磁阀中的电磁线圈组件包括线圈、磁芯管、动铁心全部与流体隔绝，流体仅与阀体主材质及密封件接触，加之自润滑阀杆具有更长的使用寿命。

因此，创力电磁阀用得更为久一点——保质期一年。

（三）：创力电磁阀实现的客户价值？

1.放心：安全让客户放心，膜片电磁阀的膜片破损后，酸碱流入到动磁芯管腐蚀电磁线圈容易造成漏电等事故。

2.省心：能用一年以上，用户不必三天两头为电磁阀坏了烦心。

3.省钱：创力电磁阀用得更为久一点，用户购买的次数少了，自然省钱。

4.创造价值，电磁阀用得久一点，就不会因为电磁阀坏了而影响客户的正常生产，使客户可以创造更大的价值。

（四）：创力电磁阀凭什么能保质期一年？

创力电磁阀保质期一年的承诺是有依据的。

1、厂内实验台上寿命试验，流体是水。每款产品试验两只，就没有在60万次以内损坏的。我们判断客户使用频率一般不会超过500次/天，这样一年才20万次。

2、过去三年的经验。过去三年，创力电磁阀几乎没有在一年内损坏的。（出现过两起因流体温度超过50 pvc应用范围。）

3、独创专利技术结构无易损膜片、超大防堵先导孔特点是创力电磁阀用得更为久一点——保质期一年的根本保证。

因此，创力电磁阀用得更为久一点——保质期一年。绝不是销售口号，而是我们的郑重承诺！

更多了解，请联系我们。谢谢您的支持！

免费电话：40009 40089 热线电话：027-8194 8362

传真：027-8194 7293 qq：576215950

email：whchuangli2006@yahoo.com.cn

简介 本产品为自动喷水灭火系统专用消防电磁阀，执行gb《自动喷水灭火系统 - 通用阀门》标准，已通过公安部“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心”型式检测。高可靠性电磁阀采用活塞型先导式结构，超大先导孔，不结垢、不生锈，启闭迅速，性能可靠，克服现有电磁阀的各种弊端。广泛应用于体育场馆、展览馆、工业标准厂房及各类大空间灭火系统的配套产品。产品特性1、阀体、阀盖采用304不锈钢材质，电磁阀整体刚性强，耐腐蚀。2、阀杆为聚四氟乙烯复合结构，利用聚四氟的耐

腐蚀强、自润滑及磨擦系数小的特点，在长期不使用情况下，阀杆仍能保证正常工作。3、阀芯为高强度工程塑料，耐老化，不结垢、不生锈。4、不锈钢弹簧、电磁铁动铁芯置于封闭的腔道内，与流体介质分离，具有防尘及避免外界复杂环境对其的影响。5、电磁铁采用独特的设计，在长期不使用情况下，仍能保持性能稳定可靠。6、本电磁阀可根据需要配备具有信号反馈功能，即开启、关闭时，电磁阀输出通、断的无源开关信号。 技术参数及外形尺寸

阀体、阀盖材质	304不锈钢
阀杆材质	聚四氟
密封件	三元乙丙
适用介质	清水
环境温度	max.+60
介质温度	5 ~ 55
电压	ac220v/50hz dc24v 其它电压可订制
电压范围	- 15% ~ +10%

型号	zscf-15	zscf-20	zscf-25	zscf-32	zscf-40	zscf-50	zscf-65	zscf-80
联接方式	g1/2"	g3/4"	g1"	g1 1/4"	g1 1/2"	g2"	g2 1/2"	法兰
l (长) mm	70	80	100	120	120	155	203	254
w (宽) mm	53	60	72	85	91	135	171	195
h (高) mm	128	148	160	185	200	232	296	380
l0 mm	100	100	100	110	110	110	115	115
a mm	13.5	17	20.5	25	27.5	34.5	42.5	—
公称通径dn (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80
流量系数kv>	4	6	9	13	18	30	45	70
功率	ac220	20w	20w	启动功率200w 工作3w	启动功率350w，工作10w			启动功率300w，工作10w
	dc24	22w	20w	启动功率75w 工作20w	启动功率85w，工作25w			启动功率75w，工作25w
公称压力 (mpa)	1.6							