

用于农林业节水灌溉电磁阀保质期一年

产品名称	用于农林业节水灌溉电磁阀保质期一年
公司名称	武汉创力环保耐腐蚀电磁阀有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:创力CLSV 型号:2WZP/2WZC 材质:PVC、UPVC、CPVC
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江夏区庙山民营工业园
联系电话	86 027 81948362 13871578561

产品详情

品牌	创力CLSV	型号	2WZP/2WZC
材质	PVC、UPVC、CPVC	类型(通道位置)	先导式
连接形式	螺纹、粘接、法兰	公称口径	DN15--DN100 (mm)
适用介质	水	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	截止
形态	截止	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标

(一)：创力电磁阀结构与国内其它厂家生产的电磁阀有什么不同？

创力电磁阀与国内其它厂家生产的电磁阀有三大区别

- 1.无膜片：创力电磁阀用一个材质与电磁阀主材质一致的活塞取代了膜片电磁阀中的膜片，活塞的使用寿命是膜片的10倍以上。
- 2.先导孔超大：防流体中的泥沙等沉淀物颗粒物或酸、碱、盐溶液流体中结晶物堵塞导致电磁阀失灵。
- 3.自润滑阀杆：自润滑阀杆对密封件的磨损仅普通杆的15%，即可延长使用寿命5倍以上。

(二)：创力电磁阀用得多久一点——保质期一年。

- 1.使用寿命长：因电磁阀的损坏超过90%以上是因为膜片破损及先导孔堵塞造成的，而膜片电磁阀由于膜片周边压紧固定，在阀启闭时，膜片中部上下翻折，容易疲劳破损，在酸碱作用下，膜片膨胀，强度韧性大幅下降，破损更快；膜片电磁阀先导孔很小1~2mm之间，很容易被流体中沉淀物、颗粒物、结晶物堵死而造成电磁阀失灵。创力电磁阀的结构克服了膜片电磁阀的弊端。
- 2.结构特点：超大先导孔不易堵塞，如水中的泥沙，海水中的结晶盐，因此创力电磁阀对流体适应性强

。应用在未经过处理的水、海水、污水、腐蚀性酸、碱、盐溶液优势更明显。

3.安全：创力电磁阀中的电磁线圈组件包括线圈、磁芯管、动铁心全部与流体隔绝，流体仅与阀体主材质及密封件接触，加之自润滑阀杆具有更长的使用寿命。

因此，创力电磁阀用得多久一点——保质期一年。

（三）：创力电磁阀实现的客户价值？

1.放心：安全让客户放心，膜片电磁阀的膜片破损后，酸碱流入到动磁芯管腐蚀电磁线圈容易造成漏电等事故。

2.省心：能用一年以上，用户不必三天两头为电磁阀坏了烦心。

3.省钱：创力电磁阀用得多久一点，用户购买的次数少了，自然省钱。

4.创造价值，电磁阀用得久一点，就不会因为电磁阀坏了而影响客户的正常生产，使客户可以创造更大的价值。

（四）：创力电磁阀凭什么能保质期一年？

创力电磁阀保质期一年的承诺是有依据的。

1、厂内实验台上寿命试验，流体是水。每款产品试验两只，就没有在60万次以内损坏的。我们判断客户使用频率一般不会超过500次/天，这样一年才20万次。

2、过去三年的经验。过去三年，创力电磁阀几乎没有在一年内损坏的。（出现过两起因流体温度超过50 pvc应用范围。）

3、独创专利技术结构无易损膜片、超大防堵先导孔特点是创力电磁阀用得多久一点——保质期一年的根本保证。

因此，创力电磁阀用得多久一点——保质期一年。绝不是销售口号，而是我们的郑重承诺！

更多了解，请联系我们。谢谢您的支持！

免费电话：40009 40089 热线电话：027-8194 8362

传真：027-8194 7293 qq：576215950

email：whchuangli2006@yahoo.com.cn

1、订购码：

2w 25 z p ac220 - a z

规格代码 通径 注塑型 材质电压 设计序号直动式：z

2w:二位三通 p:upvc先导式：空白

c:cpvc

2、技术参数

产品型号	口径	联接方式	使用压力 (mpa)	最大耐压 (mpa)	kv值	电压范围	电压	密封件
2w15zp	15	g1/2、 粘接	1、0 ~ 0.02mpa 零压	1.6mpa	3.6	± 10%	ac220v dc24v 其它电压可根据实际订制	epdm、fk m
2w20zp	20	g3/4、 粘接	2、0.01 ~ 0.6mpa		5.0			
2w25zp	25	g1、 粘接	3、0.01 ~ 1.0mpa		8.5			
2w32zp	32	g1¼、 粘接			13			
2w40zp	40	g1½、 粘接			18			
2w50zp	50	法兰			30			
2w65zp	65	法兰			45			

3、外型尺寸

产品型号	2w15zp	2w20zp	2w25zp	2w32zp	2w40zp
联接方式	g1/2"、 粘接	g3/4"、 粘接	g1"、 粘接	g 1¼"、 粘接	g1½"、 粘接
l	70	80	100	120	130
h	132	137	147	171	180
w	63.5	63.5	74	94	94
c	63.5	63.5	74	94	94
a	16	19	26	30	32.5
k	92	92	92	94	94

产品型号	2w50zp	2w65zp

联接方式	法兰	法兰
l	250	
h	270	
d	160	
k	125	
d	18	

*注：我公司可按客户要求，设计、生产特殊功能、规格的产品

4、安装与使用

电磁阀应安装在不滴水的环境，以免线圈长期受潮电磁阀应安装在振动较小的地方，安装前应将管路清理干净；安装时阀体箭头必须与介质流向一致；安装使用前应检查电源是否与标识相符；