

HDPE韩国SK 2600S 刚性好 吹塑成型

产品名称	HDPE韩国SK 2600S 刚性好 吹塑成型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“HDPE”）又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

主要特性HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到最佳的平衡。

加工方法 PE可用很宽的不同加工法制造。以乙烯为主要原料，丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的作用下，采用淤浆聚合或气相聚合工艺，所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序，获得颗粒均匀的成品。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。HDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，如注塑，挤塑，吹塑，旋转成型，涂覆、发泡工艺、热成型、热封焊、热焊接等。

HDPE韩国SK【产品系列】

YUZEX 6100高 ESCR（抗应力开裂）;良好的加工性能

YUZEX 2600D

YUZEX 8700K

YUZEX 8810良好的撕裂强度;良好刚性;良好抗撞击性

YUCLAIR MM810良好的加工性能;良好粘结性

YUCLAIR JG910

YUZEX 7303S

YUCLAIR MK910高密度;良好的颜色稳定性;流动性高

YUCLAIR MK710高密度;良好的颜色稳定性;流动性高

YUZEX 7200刚性,高;高抗撞击性;高密度;食品接触的合规性;窄分子量分布

YUZEX 2500刚性,高;良好的强度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;窄分子量分布

YUZEX 2600S良好刚性

YUZEX 7302

YUZEX 8800U超高分子量;抗紫外线性能良好;外观良好

YUZEX 2500M良好刚性

YUZEX 8700良好的热封性

YUZEX 8800S高分子量;高密度;良好的撕裂强度;良好的稳定性;良好抗撞击性;外观良好

YUCLAIR PD800FGood ESCR (Stress Crack Resist.);宽分子量分布;良好的加工性能;耐低温冲击

YUZEX 7300高 ESCR (抗应力开裂);高抗撞击性;良好的抗蠕变性;良好刚性

YUCLAIR JH910低翘曲性;高刚性;高抗撞击性;抗紫外线性能良好;良好的加工性能

YUZEX 7220低翘曲性;高抗撞击性;良好的加工性能;良好刚性

YUZEX 3301高刚性;高拉伸强度;高密度;抗氧化性

YUCLAIR JK910Good Rigidity;高密度;良好的加工性能

YUZEX 7210低翘曲性;高 ESCR (抗应力开裂);高抗撞击性;良好的加工性能;良好刚性

YUZEX 8800超高分子量;良好的撕裂强度;良好抗撞击性;外观良好

YUZEX 7304高抗撞击性;高密度;良好刚性;流动性高

YUZEX 7303高密度

YUZEX 2520刚性,高;高 ESCR (抗应力开裂);高密度;宽分子量分布;良好的加工性能;食品接触的合规性