

长鑫CX-2新型硅质板渗透设备的优势

产品名称	长鑫CX-2新型硅质板渗透设备的优势
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号: CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

硅质聚苯板A级防火

硅质改性保温板是由传统的EPS聚苯板或EPS石墨聚苯板与新型无机材料进行渗入，固化，聚合，是聚苯颗粒周围包裹着有防火功能的特殊材料结晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺点。保持了原聚苯板优异的物理性能。硅质聚苯板是采用特种无机不燃矿物质纤维制成，防火等级可达A1级，是一种新型A级防火保温材料，可广泛运用于建筑保温，且兼具了“节能”与“防火”，解决了当前市场上无机材料不保温，有机材料不放火的难题。具备防火，防潮，隔音，耐久性强等优势。产品介绍 硅质改性聚苯板是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，保温隔热效果好，轻质等优点，并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需要。用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型材、异形材等。

无机渗透板设备与水泥渗透硅质板设备

无机渗透板设备主要系统主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输，皮带一套注皮带上有人通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有有效的通过皮带下方的吸料盒进行对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏。硅质板设备包括用于输送聚苯板的输送线、阻燃剂容器，在输送线渗透段上方设置有阻燃剂撒布器，阻燃剂撒布器通过管道以及控制阀和/或泵与上述阻燃剂容器相通；硅质板设备还包括真空泵，真空泵连接一个气液分离器的气相出口，气液分离器入口通过管路与汇气器连通，汇气器的进气口位于输送线渗透段的

输送面位置且朝向上方。

渗透板设备主要由配料、真空吸附流水线 and 真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机，进、出板机三部分。热固复合聚苯板设备板机采用滚轴传动、变频调速设计，根据生产需要调整速比，从而达到进板机、主机同步，解决了进板皮带传送、出板同步主机速度的方式。自动计量、自动上料、自动发泡、自动浇注。

廊坊长鑫环保科技有限公司。欢迎您来厂参观。