

连云港市TC-FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计（高温型）

产品名称	连云港市TC-FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计（高温型）
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR15-GW 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

连云港市TC-FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计（高温型）

耐温350℃，满足绝大部分高温使用场合，常态下通过高温节自然散热，还可以根据温度设定值自动开启外部气源进行加强版风冷降温。

高可靠性，高适应性及抗干扰能力，完美适应高温环境。

现场可通过遥控器进行参数配置；通过RS485接口亦可远程进行参数配置、数据查询及回波曲线调取等。

自动虚假回波学习与抑制，滤除虚假干扰，进一步提高测量精度及适应性。

TC-FMCR15F-GW、TC-FMCR30F-GW系120G调频连续波雷达液位计（高温型），采用调频连续波（FMCW）雷达技术原理研制而成。本设备采用铝合金或不锈钢的设计方式，设备坚固耐用、轻便。尤其适用于在高温液位环境，具有非常好的适应性及抗干扰能力。

该设备主要用于高温液位的测量，现场显示及数据上传等。本设备接口丰富，具有4~20mA电流输出及HART协议，具有RS485数字接口，蓝牙功能，外部强风冷自动控制及开关量等。集成GPRS无线传输模块，可方便实现无线传输与多终端数据查看。

型号及其意义

技术特性

频率	F-波段 (122GHz)	外壳材质	铝合金或不锈钢
小测量距离	距离法兰盘0cm/20cm	显示	图形化LCD液晶显示屏
测量距离	15m/30m	过程连接	法兰
供电电压	DC9V~28V	GPRS功能	支持2/3/4G卡、物联卡
防护等级	IP65	测量精度	± 2mm/ ± 2cm
波束角	4 °	重量	约3Kg
输出	4~20mA/开关量3A250VAC/RS485/HART/蓝牙		