

德州机床（TSK2135型深孔钻镗床）

产品名称	德州机床（TSK2135型深孔钻镗床）
公司名称	德州三嘉机器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深孔钻镗床 型号:TSK2135 重量:34000（kg）
公司地址	中国 山东 德州市 山东德州市经济开发区蒙山路(乐普大道)北段
联系电话	86-05342758303 13583419120

产品详情

类型	深孔钻镗床	型号	TSK2135
重量	34000（kg）	主电机功率	30（kw）
最大镗孔直径	350（mm）	最大钻孔直径	80（mm）
主轴转速范围	40-670（rpm）	控制形式	数控
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

tsk2135型机床的性能简介

一）机床的基本工艺性能：

- 1)在该机床可完成内孔的钻、镗、滚压加工。
- 2)加工时，工件旋转、刀具进给，切削液冷通过授油器（或镗杆）进入切削区，冷却、润滑切削区并带走切屑。
- 3)钻孔时采用bta内排屑的工艺方式。镗孔时采用向前（床头端）排切削液、排切屑的工艺方式。
- 4)工件加工深度大于6米时，根据加工工艺的需要，建议安装钻杆箱，刀具旋转。降低工件转速，提高加工效率，保证加工质量。
- 5)机床的加工精度：
钻孔时：孔径精度it9-11。表面粗糙度：ra6.3。

粗镗时：孔径精度it9-10。表面粗糙度：ra6.3。

精镗时：孔径精度it7-9。表面粗糙度：ra3.2。

滚压时：孔径精度it7-9。表面粗糙度：ra0.4。

二) 机床的基本技术参数：

钻孔直径范围：..... 40- 80mm

镗孔直径范围：..... 60- 350mm

镗孔最大深度.....1-12m (每米间隔一种规格)

中心高度 (从平导轨至主轴中心)450mm

床头箱主轴孔径.....75mm

主轴前端锥孔..... 85mm , 1 : 20

主轴转速范围、级数.....40 ~ 670r/min 12级

进给速度范围.....5 ~ 300mm/min(交流伺服无级调速)

拖板快速移动速度.....2.m/min

工件夹持直径范围.....100 ~ 300mm

主电机.....30kw。

钻杆箱主轴孔径.....75mm

钻杆箱主轴前端锥孔..... 85mm , 1 : 20

进给电机.....4.4kw (交流伺服无级调速)

拖板快速电机.....4kw

冷却泵电机..... 3kwx3 (3组)

液压泵电机.....1.5kw , n=1440r/min

冷却系统额定压力.....0.25mpa

冷却系统流量.....300、 600、 900 l/min

液压系统额定工作压力.....6.3mpa

授油器承受最大轴向力.....68kn

授油器对工件的最大顶紧力.....20kn

三.

售后服务：

- 1)质保期一年。质保期内由于机床的质量问题出现的故障，免费更换损坏的零部件和免费技术服务。
- 2)免费安装调试和培训操作者。
- 3)产品出现质量和技术问题，24小时作出答复，三天内派出技术人员。