

# 嘉纳建筑 玻璃钢采光瓦 采光瓦

产品名称	嘉纳建筑 玻璃钢采光瓦 采光瓦
公司名称	青岛嘉纳建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南
联系电话	13395327997 13395327997

## 产品详情

### 识别聚酯防腐瓦的方法

目前涌现出众多的聚酯防腐瓦产品。为了让广大消费者有一个正确了解与选择，pvc采光瓦，洛阳聚齐鑫建材有限公司提供以下四种识别的方法：

#### 其一：称比重

聚酯防腐瓦主要原材料是聚(PVC)，其比重约为1.4。称重1m<sup>2</sup>大，重量÷体积=1.4，证明主材为PVC，能有效保证产品使用寿命。重量÷体积>1.4，证明添加了大量的重质碳酸钙及其它填充料，这不仅无法保证产品的使用寿命，而且产品脆性很大，易折，只能适用于简易临时性建筑上。

#### 其二：用火烧

用火点燃一角，火源离开后，火苗立刻自息。聚酯防腐瓦火苗有蔓延之势并有较大的刺激气味。

原因是：添加大量重质碳酸钙的聚酯防腐瓦为了让产品具有一定的柔韧性，在其中添加了增塑剂，而这种助剂具有助燃作用，这样产品是不符合消防要求而且耐候性能差，在阳光的照射下产生开裂。

#### 其三：用手掂、敲击

质地轻盈，板与板敲击有沉闷感;聚酯防腐瓦用手掂有沉重感。板与板敲击声音清脆。

#### 其四：看外观

脂瓦外形轮廓清晰，材料本身有光泽;反之为防腐瓦。

### 提倡用玻璃钢瓦的原因

随着社会的发展，绿色建材得到了各界的青睐，大家越来越重视环境，节能环保的材料成为大家购买的，而玻璃钢瓦恰恰符合这一绿色建材，所以提倡用玻璃钢瓦。玻璃钢瓦不仅是绿色建材还具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、抗阻燃，采光瓦安装，透光率高、成型美观、造价低廉、尺寸、表面光洁、随意着色、免维护、绿色环保等特点，为什么这么说呢？因为：

- 1.绿色环保透光率高：采自然之光健康节能，漫射光纤，玻璃钢采光瓦，舒适明亮而柔和，满足人体健康机能要求。透光率可在0—90%间任意控制。
- 2.耐候性：在摄氏-40—120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。
- 3.防腐蚀：高强耐酸碱，不氧化，玻璃钢瓦使用年限可达50年以上！
- 4.抗冲击：抗冲击能力，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。
- 5.抗阻燃：阻燃性采光板氧指数 30%，达到二级阻燃标准。

近年来，在环保建材、节能建材方面玻璃钢瓦的应用得到广泛推广！玻璃钢瓦的节能环保是它的优势，但作为性屋面建材还应具备哪些起码的特性

- 1.高强度：要具有抗冲击能力，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。还要经得起多年时间的考验。
- 2.阻燃性：要具有阻燃性，要达到二级阻燃标准。可以保障火灾发生时可以起到安全保护的作用。
- 3.耐腐性：要具有高强耐酸碱，采光瓦，不氧化的能力。在日光的暴晒，酸雨的侵害，风、雨等外力种种原因侵蚀情况下不会出现软化、现象，给建筑带来稳定的保障
- 4.透光性：要具有很好的透光性，要充分采自然之光、健康节能，使环境舒适明亮而柔和，满足人体健康机能要求。还有有效的阻止紫外线的照射
- 5.耐候性：要具有在摄氏-40 -120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象的能力；使严寒地区冬季生产不受影响。

嘉纳建筑(图)-玻璃钢采光瓦-采光瓦由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。嘉纳建筑(图)-玻璃钢采光瓦-采光瓦是青岛嘉纳建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓凯凯。