

# PPA杜邦FE16502

产品名称	PPA杜邦FE16502
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPA杜邦 型号:FE16502 产地:黑色加40%矿物增强级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PPA杜邦FE16502 黑色 加40%矿物增强级

提供:PPA荷兰DSM物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性

(1)PPA 荷兰DSM : CH230、\*\*30、C645、E430N、CH230N、CH240N、

TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、4133

(2)PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上

(3)PPA 美国阿莫科AF-1130V0 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0

(4)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB

(5)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0

(6)PPA AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境

(7)PPA A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水\*\*等

(8)PPA AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

(9)PPA AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色

(10)PPA AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB

(11)PPA 瑞士EMS EX3915.D-1500A

(12)PPA 美国杜邦 HTN51G15HSL

## PPA高温尼龙特点

PPA性能描述：改性聚对苯二酰对苯二胺（PPA）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和 高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性 使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用

### 主要特性:

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力 PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属 PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间