

大冶市螺栓质量检测 螺钉质量检测 螺母质量检测

产品名称	大冶市螺栓质量检测 螺钉质量检测 螺母质量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

检测项目：

一、螺栓、螺柱和螺钉

测试项目：1、拉伸试验 2、保证载荷（最少3个） 3、楔负载试验 4、硬度（HV/HB/HR） 5、脱碳层测试 6、冲击试验 7、头部坚固性试验 8、再回火试验 9、尺寸测量 10、道止观 11、扭矩试验 12、表面缺陷检测

二、螺母

测试项目：1、保证载荷（最少3个） 2、硬度（HV/HB/HR）三点 3、再回火试验 4、扩孔试验 5、表面缺陷检测

三、紧定螺钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.33、保证扭矩 4、脱碳层测试

四、自攻钉/自钻自攻钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.33、渗碳层深度 4、显微组织试验 5、抗氢脆 6、拧入性试验 7、钻孔性能试验 8、破坏扭矩试验

五、自挤螺钉

测试项目：1、芯部硬度HV10和表面硬度HV0.3 2、抗氢脆 3、渗碳层深度 4、破坏扭矩试验 5、拉力测试 6、头部坚固性试验 7、拧入性试验

六、弹性垫圈

测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、抗氢脆

七、挡圈

测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、缝规检查

八、销

测试项目：剪切试验

九、铆钉

测试项目：1、抗拉力 2、抗剪力

十、钢结构用大六角头螺栓连接副（螺栓螺母垫圈组合）

测试项目：1、扭矩系数 2、紧固轴力 3、摩擦系数（螺纹摩擦系数、支撑面摩擦系数、总摩擦系数）

十一、栓连接用连接副摩擦面（抗氢脆）

测试项目：1、抗滑移系数

2、适用于螺栓，螺钉。螺柱：自挤螺钉；自攻螺钉；自钻自攻螺钉；螺母和垫圈

紧固件检测标准

GB/T 902.3-2008 储能焊用焊接螺柱

GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.6-2014 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3106-2016 紧固件螺栓、螺钉和螺柱公称长度和螺纹长度

GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T 5779.3-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求

GB/T 16938-2008 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件