

# 防火窗 山东金材门窗 防火窗平开

产品名称	防火窗 山东金材门窗 防火窗平开
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 防火窗玻璃出现气泡的处理方法

- 1、防火窗玻璃的的围边，一般会采用厚度为4mm，防火窗平开，5mm，8mm，10mm的玻璃条作为边条。他与两层玻璃之间用玻璃胶作贴结。贴结时，打胶一定要均匀，内部一定要光滑，不能留有許多锯齿状交变，这样就会使防火浆液顺畅流通，容易排出气泡。否则，锯齿处就会容易形成气泡，防火窗生产商，并且很难排出。
- 2、玻璃围边条挂胶不匀，围边条与玻璃粘合不密实，玻璃条与两层玻璃就容易形成空隙，灌浆是，空隙的空气拍不出来，等胶液聚合收缩是，就会把它从空隙间带出来，在防火玻璃边部形成气泡。
- 3、玻璃清洗不干净，有油状物，或者是发霉玻璃，都会是防火浆液不能与其完全结合，也是形成其气泡的一大因素。

以上这些属于操作原因产生的问题，可交于防火窗厂家解决，防火窗公司通常会先灌入1公斤不加引发剂防火胶，用手堵住灌浆口，让防火胶顺着粘好的围边条流动，使防火浆渗入因粘合不实的空间，让气泡溢出。是每个边上都可以停留2-3分钟，并用轻轻拍打玻璃，防火窗，让气泡溢出更彻底，然后灌入有引发剂的防火浆、排气、封口即可。

## 防火窗的设置要求

防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃（防火夹丝玻璃或防火复合玻璃）制成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。防火窗按照安装方法可分固定窗扇与活动窗扇两种。固定窗扇防火窗，不能开启，平时可以采光，遮挡风雨，发生火灾时可以阻止火势蔓延；活动窗扇防火窗，能够开启和关闭，防火窗多少钱一平方，起火时可以自动关闭，阻止火势蔓延，火灾后可以排除烟气。

平时还可以采光和遮挡风雨。为了使防火窗的窗扇能够开启和关闭，需要安装自动和手动开关装置。防火窗按耐火极限可分为甲、乙、丙三级，其耐火极限级为1.2h；乙级为0.9h；丙级为0.6h。

防火窗大家是不是都不算陌生呢，防火窗的使用也算是在我们的生活中很普遍的了，所以防火窗的发展在近几年的时间里边，变的迅速了起来，受到人们的喜爱，那么我们就一起来看看这其中的原因吧。

防火窗的密闭性能好。防火窗的密闭性能为门窗的重要的性能指标，防火窗较之普通木门窗和钢门窗，其气密性、水密性和隔音的性能均佳。他的横竖杆件之间、五金配件的安装，均是采用的螺丝、螺栓或铝钉，防火窗是通过角铝或其防火窗的类型的连接件，使框、扇杆件连成一个整体。他的耐腐蚀，使用起来维修方便。他不需要涂漆，不脱落，他的表面也不需要维修。

防火窗-山东金材门窗-防火窗平开由山东金材门窗科技有限公司提供。防火窗-山东金材门窗-防火窗平开是山东金材门窗科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。