

# 太仓市医用防护帽的性能检测

产品名称	太仓市医用防护帽的性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

防护手套：用于手部保护，主要有耐碱手套、电工绝缘手套、电焊手套、防X射线手套、石棉手套等。

活性炭口罩：优点：细菌、病毒过滤效果好，可以吸附臭味、甲醛和轻微毒气。缺点：透气性不好

使用场合：有异味、臭味或甲醛\*标的场所。 注意事项：1) 市面有用黑布充当活性炭，可以把活性炭口罩打开，搓揉活性炭布看是否有黑色碳粒落下2) 佩戴口罩时，黑色的那面一定要朝外，禁止接触嘴部。

耳部护具：发泡无线耳塞、HB-25护耳罩、滤纸、滤布、噪音阻抗器等劳动者在作业时，常发生坠落事故，其对的伤害随坠落距离的高低而异，轻则伤残，断筋折骨，重则死亡。防坠落用品就是预防坠落伤亡的防护用品。主要品种有抓绳器，腰带，安全带，安全绳，安三种。检测标准为GB2626-2006呼防护用品自过滤式防颗粒物呼器，阻燃性，泄漏率，呼气阻力，气阻力，死腔，气密性等医用防护帽的性能检测项目主要有：抗合成血液穿透性能分成了6个等级，分别为6级 20kPa、5级 14kPa、4级 7kPa、3级 3.5kPa、2级 1.75kPa、1级 0kPa、按照要求防护帽主体材料和接缝处不应\*\*2级。其他类似护目片的透光率要求 90%、雾度 4%。微生物指标主要检测大肠菌群、绿脓杆菌、\*色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数。劳保用品的适用性要求：劳保用品的适用性既包括防护用品选择使用的适用性，也包括使用的适用性。选择使用的适用性是指必须根据不同的工种和作业环境以及使用者的自身特点等选用合适的防护用品。如耳塞和防噪声帽（有大小型号之分），如果选择的型号太小，就不会很好地起到防护噪声的作用。使用的适用性是指防护用品需在进入工作岗位时使用，这不仅要求产品的防护性能可靠、确保使用者的安全，而且还要求产品适用性能好、方便、灵活，使用者乐于使用。因此，结构叫复杂的防护用品，需经过一定时间，对其适用性及推广应用\*\*作出科学评价后才能投产销售。

聚碳酸酯塑料安全帽：主要用于油田钻井、森林采伐、供电线路、等作业使用