

# 聚氨酯 德国巴斯夫 TPU 1185 A 50 Elastollan

产品名称	聚氨酯 德国巴斯夫 TPU 1185 A 50 Elastollan
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU热塑性弹性体 型号:1185 A 50 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

聚氨酯 德国巴斯夫 TPU 1185 A 50 Elastollan

请仔细阅读制造商的有关美国杜邦 TPU Elastollan® 1264 D 13 U 000加工工艺。

不要将塑胶颗粒暴露在水或其它潮湿/阳光暴晒的地方。

未经实验不要擅自将Elastollan® 1264 D 13 U 000与其他化合物混合。

如果你很长一段时间没有生产，请置TPU Elastollan® 1264 D 13 U 000于常温地带。

· 特点：BASF Polyurethanes GmbH Elastollan TPU 1185 A 50

是一款抗菌，耐水解的热塑性聚氨酯弹性体（聚醚）。

· TPU 1185 A 50 抗菌,耐水解

## 热塑性聚氨酯弹性体（聚醚）

BASF Polyurethanes GmbH

UL 黄卡2：E140250-222870

材料特点：抗菌，耐水解

产品形式：颗粒料

塑料牌号：TPU 1185 A 50

定属记号：TPU-聚醚

### 胶料物性

物理性能	额定值	单位制
密度	1.12	g/cm
硬度	额定值	单位制
支撑硬度		
邵氏 A	87	
邵氏 D	36	
机械性能		
拉伸应力(断裂)	45.0	MPa
拉伸应变(断裂)	600	%
弹性体		
拉伸应力		
应变	6.00	
300%应变	10.0	
撕裂强度	70	kN/m
压缩变形		
23	25	

70

45

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

-30

无断裂

23

补充信息 Note: These properties were tested in accordance with the DIN test standard. Stress at 20% elongation, DIN 53504, 80 for 42 days: 32 Mpa Elongation at Break, DIN 53516: 25 mm Tensile Strength After Storage in Water, DIN 53504, 80 for 42 days: 600 %

聚氨酯tpu, 德国巴斯夫 TPU,tpu 1185 A 50 ,tpu德国巴斯夫标签,tpu生产厂家