

配电柜回收厂家 张家口配电柜回收 长城电器回收

产品名称	配电柜回收厂家 张家口配电柜回收 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

产品详情

TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统，称为保护接地系统，也称 TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统，称作接零保护系统，用 TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地，或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的的保护系统。

2. 我国电网的标准频率是多少？

答：为50Hz，又叫工频。

3. 电力负荷的分级？

答：一级负荷：中断供电将造成人身伤亡者；或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷：二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者，三级负荷：三级负荷为一般的电力负荷。

4. 什么是电弧？

答：电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象，配电柜回收利用，其特点是光亮很强温度很高。

5. 什么是变电所？

答：是担负着从电力系统接受电能，经过变压（升压或），然后再配电的任务的供电枢纽。

6. 目前高、低压电器国际、国内有哪些？

答：国际上有：157. 什么是相电压、相电流？线电压、线电流？

答：在三相四线电路中 相线与中线的电压为相电压；任意两相线间的电压为线电压；线电压是相电压的

3倍。流过各相负载的电流为相电流；流过相线中的电流为线电流。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

居民用电电压220V伏特

工业用电电压380V伏特

安全电压36V以下

安全电流30mA以下

照明线路由火线、零线组成

插座线路由火线、零线、地线组成

暗线（隐蔽工程）必须使用塑铜线，因为单层外皮散热好，使用护套线是被国家明令禁止的，护套线穿管由于双层外皮，散热慢，容易起火。

明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。

强弱电不同槽，一般要求分开30CM以上，同槽的话强弱电会产生感应电流，影响弱点信号。电视线和电话网线也不要同槽，电流不一样，容易干扰。

电路离煤气管道1米以上。

电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，低压配电柜回收，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，张家口配电柜回收，ME断路器，配电柜，智能闸，互感器，放点线圈，配电柜回收厂家，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

高压开关柜

高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制

或保护等作用，

电压等级在

3.6kV~550kV

的电器产品，

主要包括高压断路器、

高压隔离开关与接地开关、

高压负荷开关、

高压自动重合与分段器，

高压操作机

构、

高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

高压开关制造业是输变电设备制

造业的重要组成部分，在整个电力工业中占有非常重要的地位。

高压开关柜的组成及元器件

开关柜的组成：

开关柜应满足

GB3906-1991

《

3-35 kV

交流金属封闭开关设备》标准的

有关要求，由柜体和断路器二大部分组成，具有架空进出线、电缆进出线、母线

联络等功能。柜体由壳体、电器元件

(

包括绝缘件

)

、各种机构、二次端子及连线

等组成。

1.

柜体的材料

:

1)

冷扎钢板或角钢

(

用于焊接柜

);

2)

敷铝锌钢板或镀锌钢板

(

用于组装柜

).