日照公路防撞护栏 山东驰越金属护栏厂家

产品名称	日照公路防撞护栏 山东驰越金属护栏厂家
公司名称	山东驰越金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新技术产业开发区
联系电话	18863577859 18863577859

产品详情

- 1、为保证稳定性,4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除,一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时,不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后,应维修整理,分类妥善存放。
- 3、加强安全防护,按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。公路防撞护栏模板安装,使用自制加工梯子要挂牢。
- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽,佩好安全带,工具及构配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养,各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠,确保状况良好。
- (1) 模板顶面每隔1m左右应横放一根短方木,方木用粗铁丝与梁上的预留钢筋拉紧压住模板,防止浇筑 混凝土时模板上浮。
- (2) 公路防撞护栏上的真缝、假缝应在支模时根据设计位置设好。若设计没有规定缝的位置时,一般跨中、板端和连续梁的支座位置均应设置真缝。假缝位置可以在模板上对称贴上加工好的橡胶条,真缝位置 宜采用两层三合板中间夹泡沫板的做法,以利拆除。
- (3) 公路防撞护栏在桥梁伸缩缝位置应根据图纸预留伸缩缝施工槽。
- (4) 模板验收合格后,测量人员在模板顶部的槽钢上放出公路防撞护栏顶面高程控制线并用红漆标注。

对公路防撞护栏进行表面处理主要是为了提高公路防撞护栏的腐蚀能力、延长产品的使用寿命、增强产品的装饰功能的。常见的表面处理工艺为:

- 1、镀锌。清除钢材表面氧化物,公路防撞护栏,合金层表面包裹着锌层,避免钢铁基体与任何腐烛溶液的接触,且难容于水,达到理想的防腐效果。
- 2、清洗。对镀锌钢材进行清洗,除去表面灰层及污垢。
- 3、脱脂。使用碱溶液对钢材进行物理脱脂,去除轧制油、机油、铁末。
- 4、表调。对钢材表面的平直度、凹凸处,进行打磨。

日照公路防撞护栏-山东驰越金属护栏厂家(在线咨询)由山东驰越金属制品有限公司提供。山东驰越金属制品有限公司位于聊城市高新技术产业开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前山东驰越护栏在防撞设施中享有良好的声誉。山东驰越护栏取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东驰越护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。