

北海马路防撞护栏 山东荣信护栏公司

产品名称	北海马路防撞护栏 山东荣信护栏公司
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

产品详情

设置于公路路基上的马路防撞护栏代号由马路防撞护栏构造形式代号、防撞等级代号、埋设条件代号三部分组成。各种代号规定如下：

一、马路防撞护栏构造形式代号

Gr——波形梁护栏

Grb——有防阻块的波形梁护栏

Grd——组合型波形护栏

Gc——缆索护栏

Gw——混凝土护栏

Gwb——基本型混凝土护栏 Gwm——改进型混凝土护栏

二、防撞等级代号

A——路侧级

S——路侧S级

Am——中央分隔带级

Sm——中央分隔带S级

三、埋设条件代号

E——埋设于土中

Em——中央带混凝土护栏，嵌锁在基层中

E1——路侧混凝土护栏，埋置在基层中

E2——路侧混凝土护栏，与下部构造物连接

B——埋设于混凝土基础中

R——混凝土护栏通过传力钢筋与基础连接

1、 选用脱模剂保证砼颜色均匀，表面光滑。

2、 模板加工按机械制造的工艺进行，模板交角处采用倒圆角处理，使其线形平顺，尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号，对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改，合格后方可使用。模板要求有一定的强度和刚度，确保在施工中不变形。马路防撞护栏模板的安装应严格按照规范要求进行，确保砼施工时不出现跑模、错台、变形、漏浆，并保证砼的外观质量。

3、 在距离梁面10cm高的位置预埋40cm的内支撑钢筋，确保其下部的断面尺寸，并用拉杆拉紧。顶面采用17cm钢筋作为支撑，用拉杆拉紧，保证上部断面尺寸。在马路防撞护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点，牢固支撑马路防撞护栏模板，确保其牢固稳定性。

4、 模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处，模板之间采用螺丝扣紧，模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝，保证接缝严密，不漏浆、不污染。安装模板时，严格控制错台现象。

5、 马路防撞护栏断缝设置于墩顶及跨中，对于跨径大于30m以上的，可适当加设断缝，防止砼在行车荷载下的应力集中砼断裂并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开，端头模板要用钢板。

马路防撞护栏根据其材料力学特性可分为刚性，半刚性和柔性护栏种。马路防撞护栏作为一种在公路上保障车辆安全的设施，马路防撞护栏，具有很高的实用价值。因此在对护栏进行施工时需要按照施工工艺进行施工。

马路防撞护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带防护栏。路侧护栏，主要是设置在两侧路边的防止车辆冲出路外。中央分隔带护栏，主要是为了防止车辆失控进入逆向行驶车道，造成事故。

北海马路防撞护栏-山东荣信护栏公司由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东荣信护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城高新区淮河路19号，联系人：曲经理。