

南充防撞栏杆 山东荣信护栏

产品名称	南充防撞栏杆 山东荣信护栏
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

产品详情

防撞栏杆通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

- 1、钢板易氧化生锈；
- 2、容易刮伤汽车；
- 3、生产成本比较高；
- 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形；
- 5、生产过程容易产生污染。

防撞栏杆所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的防撞栏杆。

防撞栏杆解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加。

用途：公路防撞，隔离等。

特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

外观检查：无气泡、裂纹、折迭、凹坑、压痕、擦伤等缺陷。

尺寸检查：几何尺寸及距离端部15cm处断面形状。防腐层厚度及所用材料。

我公司秉承“科技创新，质量为本”的企业精神，以服务优、高质量的售后服务回报于广大用户，并以更安全、更实用、更环保的产品为您的生活增添美丽的风景。

公司本着“以质量创品牌、以管理出效益、以创新求发展”的企业理念，以高起点，高质量的要求规范着每一个工艺流程，长期以来，凭借雄厚的技术力量，为大众消费市场提供了合格的产品。

- 1、对于快速干线防撞栏杆喷涂来讲，一次涂装可以得到较厚的涂层，例如涂覆00~300 μm的涂层，用一般普通的溶剂(性状：透明，无色的液体)涂料(Solvent coatings)，约需涂覆4~6次，而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的防腐性能很好。
- 2、粉末涂料不含溶剂(性状：透明，无色的液体)，无三废公害，改善了劳动卫生条件。市政道路护栏是公路中间的防护栏，防止行人、车辆不守交通规则随便穿越公路而设置的，为行人和车辆行驶提供平安保障。
- 3、采用粉末静电（是一种处于静止状态的电荷）喷涂等新工艺，防撞栏杆，效率(efficiency)高，适用于防撞栏杆自动流水线涂装，粉末利用率(availability)高，可回收使用。定制护栏可以保护设施的损坏。防撞指阻止护栏防护对象冲出护栏范围造成损失作用是。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的安全）：有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备。另外对物流搬运设备自身也起到防护隔离作用。
- 4、除热固性的环氧(Oxygen)、聚酯、(Acrylic acid)外，尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料，如聚乙烯、聚、聚苯（化学式：C₆H₆）乙烯、氟(fluorine)化聚醚、尼龙(PA)、聚碳(C)酸脂以及各类含氟树脂(分子式:C₂H₂F₂·C₂ClF₃)(Resin)等。

南充防撞栏杆-山东荣信护栏(推荐商家)由山东荣信交通设施有限公司提供。南充防撞栏杆-山东荣信护栏(推荐商家)是山东荣信交通设施有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曲经理。