

临沂镀锌防撞护栏 山东鼎峰金属护栏厂家

产品名称	临沂镀锌防撞护栏 山东鼎峰金属护栏厂家
公司名称	山东鼎峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城东昌府区韩集乡
联系电话	15998703886 15998703886

产品详情

1. 钢筋：钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单，钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时，应抽取试样做力学性能试验，其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

2. 水泥：水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试，其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

3. 砂：砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求，进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。

用途：公路防撞，隔离等。

特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

外观检查：无气泡、裂纹、折迭、凹坑、压痕、擦伤等缺陷。

尺寸检查：几何尺寸及距离端部15cm处断面形状。防腐层厚度及所用材料。

我公司秉承“科技创新，质量为本”的企业精神，以服务优、高质量的售后服务回报于广大用户，并以更安全、更实用、更环保的产品为您的生活增添美丽的风景。

公司本着“以质量创品牌、以管理出效益、以创新求发展”的企业理念，以高起点，高质量的要求规范

着每一个工艺流程，长期以来，凭借雄厚的技术力量，为大众消费市场提供了合格的产品。

- (1) 模板顶面每隔1m左右应横放一根短方木，镀锌防撞护栏，方木用粗铁丝与梁上的预留钢筋拉紧压住模板，防止浇筑混凝土时模板上浮。
- (2) 镀锌防撞护栏上的真缝、假缝应在支模时根据设计位置设好。若设计没有规定缝的位置时，一般跨中、板端和连续梁的支座位置均应设置真缝。假缝位置可以在模板上对称贴上加工好的橡胶条，真缝位置宜采用两层三合板中间夹泡沫板的做法，以利拆除。
- (3) 镀锌防撞护栏在桥梁伸缩缝位置应根据图纸预留伸缩缝施工槽。
- (4) 模板验收合格后，测量人员在模板顶部的槽钢上放出镀锌防撞护栏顶面高程控制线并用红漆标注。

临沂镀锌防撞护栏-山东鼎峰金属护栏厂家由山东鼎峰金属制品有限公司提供。山东鼎峰金属制品有限公司位于山东聊城东昌府区韩集乡。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东鼎峰金属在防撞设施中享有良好的声誉。山东鼎峰金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东鼎峰金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。