

GRC欧式构件 北京

产品名称	GRC欧式构件 北京
公司名称	北京隆源装饰材料厂
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维增强水泥制品 产地:北京 规格:可按要求定制 (mm)
公司地址	中国 北京 北京市 北京通州区宋庄镇窑上村
联系电话	86-010-89565304

产品详情

材质	玻璃纤维增强水泥制品	产地	北京
规格	可按要求定制 (mm)	型号	可按要求定制
颜色	本色及彩色	款式	可按要求定制

“永超牌”grc产品不仅通过了国家建筑材料检测中心的检测，而且通过了iso9001：2000的质量体系认证。

我厂的grc产品采用先进的机械喷制加工成型的流水线生产工艺。充足的耐碱无捻喷射纤维配方，加网格布骨架的工艺，而且产品内部预埋镀锌钢带，保证了产品的安全性、可靠性、耐久性。

强度保证

(1) 我厂采用国际标准的5%的耐碱无捻喷射纤维配方，这是因为grc中的纤维含量是决定grc力学性能特别是抗拉强度、抗弯强度最关键的指标。纤维掺量过少，无法起到增强作用，而纤维量过大，又可能与水泥浆结合不紧，无法压实或聚堆起团，反倒削弱grc的强度，过犹不及。除耐碱纤维以外，grc主要原材料有水泥、砂子、外加剂和水，这些原材料的质量必须得到保证。

(2) grc产品水灰比是影响grc强度、耐久性、冻融性、渗透性、收缩性和加工性的重要指标。

(3) grc构件转角多，突变多。因此，必须在这些地方考虑抗应力集中的措施。在肋与板结合处、埋件处也必须采取加强措施。

(4) grc构件的预埋件与安装结点必须保证安全、可靠与耐久。一般情况下，grc构件安装之后，不可能再对埋件进行防锈处理。仅仅刷防锈漆的埋件一两年后就会开始锈蚀，如果构件的埋件部位没有被有效地封闭，构件的安全性、可靠性就不能保证。

我厂生产的产品根据规格大小，内部预埋镀锌钢带，大型构件采用热镀锌钢龙骨，保证了产品的安全性

、可靠性、耐久性。