

瑞士西卡金刚砂 瑞士西卡 海乐化工

产品名称	瑞士西卡金刚砂 瑞士西卡 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海乐化工科技有限公司

?Sika地面硬化剂

Sika地面硬化剂简介Sikafloor 3 QuartzTop是用于混凝土的预拌彩色矿物干撒式地面硬化剂，由精选的矿物骨料、水泥、特殊添加剂及颜色组成。

Sika地面硬化剂使用(Uses)* Sikafloor 3 QuartzTop为整体地坪提供坚硬耐磨的矿物干撒面层。撒播并打磨施工到新鲜湿润的混凝土地坪，即形成平滑的彩色耐磨表面。

* 特别适用于仓库、工厂、购物中心、公共场所、宾馆和博物馆等场所的整体地坪。

Sika地面硬化剂优点

* 高度耐磨

* 抗冲击

* 节约成本、使用期限长

* 防尘

* 容易清洁

* 提高抗油及油脂性能

* 颜色多样

* 封住混凝土中的纤维

聚氨酯地坪-混合

温度会影响到混合效果；材料的使用温度应为15 -20 。分别预混成份A与B，并确保所有色素都均匀分布。

启动混合器，瑞士西卡地坪，倒入成份A，瑞士西卡，搅拌10秒，再加入B，搅拌30秒。然后缓慢将成份C（ ）和成分D（色料）一同加入，瑞士西卡金刚砂，大约15秒。注意，不得将其快速倾倒入混合器中。进一步搅拌成份C和D2分钟以上，确保实现完全混合，且所有都已和基料混合。混合期间，还需使用直边镬刀将沾在容器侧面及底部的原料（成份A+B+C+D）刮下，此操作应至少进行一次以上，以确保终完全混合。仅需将出厂包装内的原料全部混合即可。

注：每次混合时，如减少1公斤的成份C（ ）含量，可提高处于寒冷环境下基底上的流动性。

干撒粉料的施工应在风或气流太大的地方进行。混凝土基面的特性如：含水率和水泥质量会引起轻微色差。对该系统而言，干固过程中的颜色变化属正常且应该的。由于基面混凝土天然的差异，干撒式硬化剂给整个混凝土地板的终饰面会有一些色差。相对湿度较低时，有风化的危险。相对湿度较高时，可能会析水，固化，硬化较慢，延迟收光操作。

地坪收光后立即用Sikafloor ProSeal 22（参考产品说明书）封闭和养护Sikafloor 3 QuartzTop。

启用时间：

基面温度+10 +20 +30 可步行18小时12小时8小时完全投入使用10天7天5天>/td>上述数值取决于混凝土达到设计的使用强度，瑞士西卡灌浆料，并受环境条件变化影响。

请注意，由于当地规范不同，不同国家该产品的性能可能会有所差异。请参阅当地的产品说明书关于应用方面授准确描述。

在密闭的房间、矿井或竖井内施工，必须保证足够的通风。远离明火，包括焊接。为避免少量的过敏反应，建议使用丁基或丁晴橡胶手套。更换沾污的工作服，施工间歇和施工完毕要洗手。必须遵守当地规则和包装标签所示的健康和安全建议。

按当地规定处理残留材料。完全固化的材料经当地负责机关同意后，可视同生活垃圾处理。详细的健康安全信息及预防撒施，如：物理、毒物学、生态学等数据，可参照安全指示说明书。

瑞士西卡金刚砂-瑞士西卡-海乐化工(查看)由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司是从事“工业漆,地坪材料研发制造,综合地坪设计施工。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。