

列管式高温烟气降温器 新疆高温烟气降温器 利企环保烟气降温器

产品名称	列管式高温烟气降温器 新疆高温烟气降温器 利企环保烟气降温器
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

产品详情

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热，热阻很小，因此具有很高的导热能力。与银、铜、铝等金属相比，单位重量的热管可多传递几个数量级的热量。当然，高温烟气降温器厂家，高导热性也是相对而言的，温差总是存在的，不可能违反热力学第二定律，并且热管的传热能力受到各种因素的限制，存在着一些传热极限；热管的轴向导热性很强，径向并无太大的改善（径向热管除外）。热管内腔的蒸汽是处于饱和状态，饱和蒸汽的压力决定于饱和温度，饱和蒸汽从蒸发段流向冷凝段所产生的压降很小，根据热力学中的方程式可知，温降亦很小，因而热管具有优良的等温性。

热水型高温烟气降温器

热风型高温烟气降温器

热管式低温烟气GGH消白设备

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

强的导热性：导热速度快、强度大、，导热速度可达到音速。良好的等温性：良好的等温性使热管在很小的温差下，传递很大的热通量，传热阻力小。热流密度可变性：热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积，即以较小的加热面积输入热量，而以较大的冷却面积输出热量，风冷型高温烟气降温器，或者热管可以较大的传热面积输入热量，而以较小的冷却面积输出热量。性：不存在管内超压，不怕干烧。液体工质汽化后，热管的内压不随温度的变化而变化。环境的适应性：不受环境的限制，热管可根据环境的需要而单独设计。应用领域广：超导热管形状具有更大的灵活性，更广泛的应用领域，能适应各种恶劣的工作环境。

热水型高温烟气降温器

热风型高温烟气降温器

锅炉烟气冷凝器（非热管热备）

低温烟气消白器

超导热管烟气换热器

——烟气降温器、余热回收器、蒸汽发生器

长期以来传统的清洗方式如机械方法（刮、刷）、高压水、化学清洗(酸洗)等在对换热器清洗时出现很多问题：不能清除水垢等沉积物，酸液对设备造成腐蚀形成漏洞，新疆高温烟气降温器，残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀，终导致更换设备，此外，清洗废液有毒，需要大量资金进行废水处理。新研发出的对设备无腐蚀清洗剂，其中应有技术较好的有福世泰克清洗剂，其效、环保、安全、无腐蚀，列管式高温烟气降温器，不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀，能够保证换热器的长期使用。清洗剂（特有的添加湿润剂和穿透剂，可以有效清除用水设备中所产生的顽固的水垢（碳酸钙）、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物，同时不会对人体造成伤害，不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应，可大大延长设备的使用寿命。

热水型热管余热回收器

热风型热管余热回收器

热管式蒸汽发生器

列管式高温烟气降温器-新疆高温烟气降温器-利企环保烟气降温器由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利企环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。